


# DPU 3070H

## Виброплита реверсивного хода

### Максимальное уплотнение в самых стесненных условиях

Легкие виброплиты реверсивного хода являются универсальными высокопроизводительными агрегатами для работ с тротуарной плиткой, садового и ландшафтного строительства, а также для ремонтных работ на дорогах, тротуарах и стоянках. Как и все виброплиты класса 25–37 кН компании Wacker Neuson, они обладают комплектом прочных встроенных колес.

## Преимущества

- Компактные габариты, высокая производительность
- Встроенный комплект колес
- Прочный и долговечный

## Технические характеристики

### механические рабочие характеристики

| | |
|---|---|
| Центробежная сила | 30 кН |
| Площадь обрабатываемой поверхности | 714,0 м²/ч |
| Прямой ход | 17,0 м/мин |
| Преодолеваемый уклон | 46,6 % |
| Вибрация (Гц) | 90,0 Гц |

### механические данные

| | |
|---|---|
| Длина плиты основания | 703,0 мм |
| Ширина | 700,0 мм |
| Ширина плиты основания | 700,0 мм |
| Высота | 1.101,0 мм |
| Высота защитной рамы | 777,0 мм |
| Толщина плиты основания | 10,0 мм |
| Рабочий вес | 195,0 кг |
| Клиренс | 777,0 - 887,0 мм |

### Двигатель внутреннего сгорания

| | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 4,2 кВт |
| Номинальное число оборотов | 2.800,0 1/мин |

### Данные по экологии

| | |
|---|---|
| Общий уровень вибрации рукоятки (измеренное значение) | 3,2 м/с² |
| Общий уровень вибрации рукоятки (норма) | EN 500-4 |

### Электрика

| | |
|---|---|
| Возможности кодирования | 0 |
| Рабочий диапазон дистанционного управления, макс. | 0,0 м |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Доступные двигатели

### Hatz 1B30-2-310A

| | |
|---|---|
| Охлаждение | Воздушное охлаждение |
| Тип двигателя | Дизельный двигатель |
| Процесс сгорания | Четырехтактный |
| Цилиндры | 1 |
| Рабочий объем | 347 см3 |
| Тип топлива | Дизельное EN 590 |
| Расход топлива | 0,60 Литер |
| Объем бака | 5,00 л |
| Стартер, тип | Реверсивный стартер |
| Производитель двигателя | Hatz |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com