

WL25

Lastik Tekerlekli Yükleyici

Uygulamalarda esneklik sağlayan lastik tekerlekli yükleyici

Dar ve sıkışık çalışma alanlarına uyum esneklik gerektirir. Üç farklı operatör mahalli seçeneğiyle Wacker Neuson lastik tekerlekli yükleyici WL25 aranan esnekliğe çözümdür. Kabin, sabit kanopi ve katlanır kanopi seçenekleri mevcuttur. Bu seçeneklerle, makina çalışma ortamının gereksinimlerine uyarlanabilir.

Öne çıkanlar

- Alçak ön araç sayesinde yüksek verimlilik
- Katlanabilir sürücü koruma tavanı EPS (Easy Protection System - Kolay Koruma Sistemi)
- Devrilebilir kabin ve ideal servis erişimi
- Salınımlı belden kırma ile maksimum çekiş
- Ataşman taşıyıcı olarak lastik tekerlekli yükleyici

Teknik bilgiler

Motor verileri standart

Motor imalatçısı	Perkins
Motor tipi	403 J-17T
Silindir	3
Motor gücü	18,4 kW
Motor gücü	25 PS
maks. devirme sayısı	2.800 D/dak
Silindir hacmi	1.663 cm³
Soğutma maddesi tipi	Su
Egzoz standardı	V
Egzoz gazı işlemi	-

Elektrik sistemi

İşletme gerilimi	12 V
Akü	77 Ah
Alternatör	65 A

Ağırlıklar

Kova kapasitesi (standart kova)	0,27 m³
Çalışma ağırlığı	2.300 - 2.750 kg
Kovayla devrilme yükü - makine düz, yükleyici şasesi yatay	1.390 - 1.960 kg
Kovayla devrilme yükü - makine bükülmüş, yükleyici şasesi yatay	1.140 - 1.700 kg
Palet çatalıyla devrilme yükü - makine düz, yükleyici şasesi yatay	1.080 - 1.540 kg
Palet çatalıyla devrilme yükü - makine bükülmüş, yükleyici şasesi yatay	980 - 1.340 kg

Sürücü kabini

sürücü kabini	FSD (EPS, kabin)

Dolum miktarları

Tank kapasitesi yakıt	45 l
Tank kapasitesi hidrolik yağı	27 l

Tahrik sistemi

Tahrik sistemi türü	hidrostatik
Güç ünitesi	Kardan mili
Sürüş kademeleri	2
Aks	T94
Yürüme hızı standart	0-20 km/s
Servis freni	4 tekere de etki eden (aşınmasız) hidrostatik sürüş sistemi
Park freni	Tahrik sisteminde çalışma ve park freni
Diferansiyel kilidi	%100 VA + HA (Seçenek)

Hidrolik sistemi

Sürüş hidroliği çalışma basıncı (maks.)	370 bar

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Çalışma hidroliği besleme miktarı (maks.)	44,8 l/dk.
Çalışma hidroliği çalışma basıncı (maks.)	185 bar

Kinematik

Kinematik türü	P
Kaldırma silindiri	2
Devirme silindiri	1
Hızlı değişim sistemi	hidrolik

Direksiyon

Manevra tipi	Hidrolik mafsallı salınım direksiyonu
Direksiyon silindiri	1
Salınım açısı	± 12 Derece

Gürültü karakteristik değerleri

Ortalama ses gücü seviyesi LwA (açık kabin)	99,9 dB(A)
Garanti edilen ses gücü seviyesi LwA (açık kabin)	101 dB(A)
Belirtilen ses basıncı seviyesi LpA (açık kabin)	84 dB(A)
Ortalama ses gücü seviyesi LwA (kabin)	99,9 dB(A)
Garanti edilen ses gücü seviyesi LwA (kabin)	101 dB(A)
Belirtilen ses basıncı seviyesi LpA (kabin)	79 dB(A)

Diğer bilgiler

FSD = Fahrerschutzdach
EPS = Easy Protection System (klappbares Fahrerschutzdach)
DPF = Dieselpartikelfilter
DOC = Dieseloxidationskatalysator
Kipplastberechnung nachISO 14397

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Boyutlar

		Yükleme sistemiYükleme sistemi standart	Yükleme sistemi alçak araç ön kısmı
A	Toplam uzunluk	4.100 mm	4.300 mm
B	Kepçesiz toplam uzunluk	3.321 mm	3.530 mm
C	Kepçe dönme noktası (eksenin merkezine)	534 mm	670 mm
D	Dingil mesafesi	1.623 mm	1.690 mm
E	Arka çıkıntı	1.054 mm	1.054 mm
F	Sürücü koruma tavanlı yükseklik (sabit)	2.245 mm	2.245 mm
	Katlanabilir sürücü koruma tavanlı yükseklik (EPS)	2.360 mm	2.360 mm
F	Katlanabilir sürücü koruma tavanlı yükseklik (EPS), katlanmış	1.843 mm	1.843 mm
	Kabin ile yükseklik	2.270 mm	2.270 mm
H	Koltuk yüksekliği	1.320 mm	1.320 mm
J	Toplam çalışma yüksekliği	3.521 mm	3.190 mm
K	Kepçe dönme noktası (maks. kaldırma yüksekliği)	2.871 mm	2.540 mm
L	Yükleme yüksekliği	2.553 mm	2.220 mm
M	Boşaltma yüksekliği	2.022 mm	1.720 mm
N	Menzil (M'de)	277 mm	503 mm
O	Kazı derinliği	71 mm	150 mm
P	Toplam genişlik	1.194 mm	1.194 mm
Q	İz genişliği	940 mm	940 mm
S	Yerden yükseklik	230 mm	230 mm
T	Maksimum dış yarıçap	2.911 mm	3.140 mm
U	Dış kenardaki yarıçap	2.593 mm	2.730 mm
V	İç yarıçap	1.343 mm	1.480 mm
W	Bükülme açısı	45 °	42 °
X	Maksimum kaldırma yüksekliğinde geri yuvarlanma açısı	47 °	47 °
Y	Devirme açısı	44 °	41 °
Z	Zeminde geri yuvarlanma açısı	48 °	50 °

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com