

IREN58/042/5

Hochfrequenz-Innenrüttler

Erstklassige Verdichtungsergebnisse im Beton

Produktivität und eine hohe Lebensdauer - das zeichnet die IREN-Reihe von Wacker Neuson aus. Die Hochfrequenz-Innenrüttler überzeugen auch bei harten Einsatzbedingungen im Dauerbetrieb auf ganzer Linie und bieten dabei eine konstant hohe Verdichtungsleistung. Der IREN ist in vielen verschiedenen Varianten verfügbar.

Highlights

- Drehzahlstabiler durchzugsstarker Elektromotor
- Made in Germany
- Robustes Design

Technische Daten

Elektrische Leistungsangaben

Nennstrom	17,30 A
Nennspannung	42,0 V
Nennfrequenz	200,0 Hz
Nennleistung [P]	1,05 kW
Phasen	3,0 ~

Mechanische Leistungsangaben

Schwingweite an Luft	2,100 mm
Schwingungen	12.000,0 1/min
Schwingungen (Hz)	200,0 Hz

Mechanische Angaben

Flaschendurchmesser/-diagonale	58,0 mm
Länge Schutzschlauch	5,0 m
Gewicht	16,20 kg
Gummiverschlußkappe	nein

E-Motor

Motortyp	Asynchronmotor

Umweltkenndaten

Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Schutzart	IP67

Elektrik

Schalter Ein/Aus	ja
Integrierter Umformer	Nein
Länge Kabel	15,0 m
Steckertyp	CEE-Stecker 3P 32A 42V 4H

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com