



PST3-750

Afvalwater-dompelpompen uit de PS-serie (230 V, 1~)

Robuust en duurzaam voor veeleisende ontwateringstaken

De lichte, draagbare wisselstroom-dompelpompen uit de PS-serie kunnen afvalwater en vaste stoffen tot een doorsnede van 9,5 mm pompen. De pompen zijn ontwikkeld voor gebruik in de hoog- en mijnbouw, voor gemeentewerkzaamheden en ook voor toepassingen in de tuin- en landschapsbouw. Daarbij zijn ze extreem sterk en eenvoudig te gebruiken. De hoogwaardige afwerking garandeert een lange levensduur. Dankzij de verscheidenheid aan modellen en specifieke accessoires bieden de PS-pompen brede toepassingsmogelijkheden.

Hoogtepunten

- Grote verscheidenheid aan modellen
- Betrouwbare kruipwaterbeveiliging
- Perfect afgedichte motorruimte door dubbele, interne glijringafdichting van siliciumcarbide in oliebad
- Olieverdeler voor betrouwbare smering in elke positie
- Droogloopveilig
- Stalen huls beperkt de slijtage van de as

Technische gegevens

■ elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	4,80 A
Nominale spanning	230,0 V
Nominale frequentie	50,0 Hz
Fase	1,0 ~

■ mechanische vermogensinformatie

Stroomsnelheid max.	300,0 l/min
Diameter vaste stof max.	7,0 mm
Afleverhoogte max.	18,0 M

■ mechanische informatie

Lengte	285,0 mm
--------	----------

Breedte	184,0 mm
Hoogte	389,0 mm
Bedrijfgewicht	19,6 KG
Diameter zuig- en spuitstuk	80,0 mm

■ E-motor

Nominale snelheid	2.820,0 1/min
-------------------	---------------

■ Elektrisch systeem

Lengte kabel	10,0 M
Dwarsdoorsnede kabel	1,0 mm ²