


# DPU80rLem670

## Diaľkovo ovládaná vibračná doska

Výkonné zhutňovanie diaľkovo ovládané

Diaľkovo ovládané vibračné dosky s robustnou a kompaktnou konštrukciou dávajú rovnako vysoký zhutňovací výkon ako modely s ojom. Pohodlné diaľkové ovládanie s dvomi joystickmi umožňuje operátorovi pracovať ďaleko od vibrácií, emisií výfukových plynov a emisií hluku. Vďaka inovatívnemu riadeniu, ktoré umožňuje súčasne jazdu dopredu a otočný pohyb, sa dá vibračná doska časovo efektívne a presne riadiť aj v zákrutách a okolo prekážok.

## Najdôležitejšie informácie

- Kompaktné rozmery, vysoký výkon
- Robustná s dlhou životnosťou
- Infračervené diaľkové ovládanie s osvedčenými bezpečnostnými funkciami
- Plynulé, presné riadenie

## Technické údaje

### Mechanické výkonové údaje

| | |
|---|---|
| Odstredivá sila | 80 kN |
| Plošný výkon | 1.085,0 m²/h |
| Chod vpred | 27,0 m/min |
| Stúpavosť | 34,0 % |
| Vibrácie (Hz) | 56,0 Hz |

### Mechanické údaje

| | |
|---|---|
| DÍžka základovej dosky | 1.182,0 mm |
| Šírka | 670,0 mm |
| Šírka základovej dosky | 670,0 mm |
| Výška | 833,0 mm |
| Výška ochranného rámu | 822,0 mm |
| Hrúbka základovej dosky | 14,0 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 709,0 kg |
| Podjazdová výška | 830,0 mm |

### Spaľovací motor

| | |
|---|---|
| Menovitý výkon | 11,0 kW |
| Menovité otáčky | 3.000,0 1/min |

### Elektrika

| | |
|---|---|
| Diaľkové ovládanie dosahu max. | 20,0 m |

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Dostupné motory

### Kohler KDW 702E530

| | |
|---|---|
| Chladenie | Vodné chladenie |
| Typ motora | Dieselový motor |
| Spaľovací proces | Štvortaktový |
| Valce | 2 |
| Zdvihový objem | 686 cm³ |
| Typ paliva | Diesel EN 590 |
| Spotreba paliva | 2,70 l/h |
| Objem nádrže | 7,20 l |
| Menovitý výkon | 110,00 kW |
| Menovité otáčky | 3.000 PL |
| Norma (menovitý výkon) | ISO 3046-1 |
| Prevádzkový výkon | 9,6 kW |
| Prevádzkové otáčky | 3.000 PL |
| Norma (prevádzkový výkon) | ISO 3046-1 |
| Typ štartéra | E-Start |
| Výrobca motora | Kohler |

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com