





# IE 58/42/5

## Simples e eficaz

Os vibradores internos da série IE da Wacker Neuson estão equipados com um motor elétrico de alta frequência e, assim, conseguem bons resultados na compactação de concreto. Ao mesmo tempo, o usuário aproveita os benefícios de uma carcaça ergonomicamente construída, que assegura o manuseio confortável.

### Destaques

- Motor elétrico potente e com velocidade estável
- Feito na Alemanha
- Design robusto

## Dados técnicos

	Dados	ae	desem	npenno	eletrico
_					

Corrente nominal 12,00 A

Tensão nominal 42,0 V

Frequência nominal 200,0 Hz

Potência nominal [P] 0,70 kW

Fases 3,0 ~

## mecânica Especificações de performance

- modamou zopodmouşood do portormando					
Alcance da vibração no ar	2,900 milíme				
Oscilações	12.000,0 1 minu				
Vibrações (Hz)	200,0 Hz				
mecânica Especificação					
Comprimento da mangueira de proteção	5,0 m				

Peso	14,30 kg		
Tampa de borracha	não		
Motor alátrica			

#### Motor elétrico

Tipo de motor Assíncrono

#### Características ambientais

Categoria de proteção	III/tensão extrabaixa de segurança
Tipo de proteção	IP67

#### Sistema elétrico

Chave liga/desliga	sim
Conversor integrado	Não
Comprimento do cabo	15,0 m
Tipo de ficha	Plugue CEE 3P 32A 42V 4H

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.