

IREN45/042/5

高频率插入式振捣棒

一流的混凝土压实效果

高生产效率和长使用寿命，这是威克诺森的 IREN 系列插入式振捣棒的特点。即使在恶劣条件下连续运行，这些高频插入式振捣棒各方面的表现仍然出色，提供始终如一的高压实性能。IREN 系列有许多不同型号可供选择。

亮点

- 转速稳定的高扭矩电动机
- 德国制造
- 坚固耐用的设计

技术参数

电气性能数据

额定电流	10,00 安培
额定电压	42,0 伏
额定频率	200,0 赫兹
额定功率 [P]	0,58 千瓦
相位	3,0 ~

机械性能数据

空气中的振幅	2,300 毫米
振动	12.000,0 1分钟
振动 (Hz)	200,0 赫兹

机械数据

振筒直径/对角长度	45,0 毫米
保护软管长度	5,0 米
重量	11,80 千克
橡胶帽	否

电动机

电机类型	异步电机

环境数据

防护等级	III / 低压保护
防护等级	IP67

电气系统

主开关	是
集成式转换器	否
电缆长度	15,0 米
插头型号	CEE 插头 3P 32A 42V 4H

所显示的图片、配置和数据可能与您所在国家/地区的实际交货方案有所不同。可能会显示需要额外付费的特殊配置。本公司保留变更权利。

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com