



3507

Chariots télescopiques

Une puissance élevée pour un format compact

Le chariot télescopique Kramer 3507 est le chariot télescopique idéal pour les applications les plus variées. Le chariot télescopique est construit de manière compacte, il se distingue par sa faible hauteur et son rayon de braquage réduit. Malgré ses dimensions, sa hauteur de gerbage de 7,0 m et sa charge utile de 3,5 t le rendent polyvalent pour les tâches les plus variées. Une rentabilité maximale est assurée par le système de transmission continu du chariot télescopique 3507 allant jusqu'à 40km/h, le système hydraulique de travail Load Sensing avec 140l/min et les systèmes intelligents d'assistance conducteur. La cabine ergonomique et fonctionnelle assure en outre un travail sans

Moteur: Moteur Deutz puissants du niveau d'émissions V de l'UE avec une puissance maximale de 100 kW (156 CV)

Hauteur de levage : Avec installation de chargement télescopique, une hauteur de levage de 7,0 m

Concept de contrôle moderne : Écran LCD 7", joystick tout-en-un et élément de commande jog dial pour une manipulation facile de la machine

Design du capot-moteur : Visibilité parfaite sur toutes les zones de travail grâce au capot-moteur très incliné vers le bas

Vue panoramique : Rehausse de cabine d'environ 18 cm en option avec grille FOPS externe. Les traverses sont orientées vers l'extérieur pour tenir compte du champ de vision de l'opérateur

Caractéristiques techniques

Données moteur standard

Fabricant du moteur	Deutz
Puissance du moteur	100 kW
Puissance du moteur	136 ch
au régime moteur max	2.300 tr/min
Cylindrée	3.621 cm ³
Post-traitement des gaz d'échappement Poids	DOC / DPF / SCR
Charge utile (max.)	3.500 kg
	J
Charge utile à portée max.	1.200 kg
Charge utile à hauteur le levage max.	2.200 kg
Hauteur de gerbage (max.)	7.000 mm
Charge utile max. (DCC 500 mm)	3.500 kg
Poid de fonctionnement	6.170 - 7.500 kg
Force de rupture (max.)	50 kN
Force de levage (max.)	43 kN

Capacité


Capacité réservoir à carburant	100 I	
Capacité du réseau d'huile hydraulique	100	
Capacité du réservoir de solution d'urée	9,5	
Transmission		
Vitesse d'avancement standard	0-30 km/h	
Vitesse d'avancement Option 1	0-20 km/h	
Vitesse d'avancement Option 2	0-40 km/h	
Blocage du différentiel	Blocage à 100 % sur l'essieu avant (en option)	
Système hydraulique		
Débit du système hydraulique de travail (max.)	140 l/min	
Direction		
Angle de braquage max.	38 degré	
■ Valeurs des caractéristiques du bruit		
Niveau de puissance acoustique garanti LwA (canopy)	106 dB (A)	
Niveau de puissance acoustique mesuré LwA	105,1 dB (A)	
Niveau de pression acoustique à	72 dB (A)	

72 dB (A)

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications

l'oreille de l'opérateur

Dimensions



A1	Longueur totale	4.880 mm
A2	Longueur totale avec godet	5.600 mm
B1	Largeur totale sans godet	2.285 mm
C1	Voie à l'avant: à l'arrière	1.880 mm
D3	Hauteur totale Cabine basse	2.310 mm
D4	Hauteur totale Cabine haute	2.490 mm
D5	Hauteur totale avec gyrophare Cabine basse	2.540 mm
D6	Hauteur totale avec gyrophare Cabine haute	2.720 mm
E1	Largeur de la cabine	990 mm
F1	Empattement au centre	2.850 mm
G1	Garde au sol sous les essieux et la boîte de vitesses, profondeur guéable	415 mm
H1	Distance centre roue arrière - arrière de la machine	740 mm
l1	Angle d'approche arrière (angle de pente)	60 °
J1	Angle de deversement	49 °
K1	Hauteur de gerbage max.	7.000 mm
J2	Angle de déversement	41 °
L1	Hauteur de franchissement: rentré	4.520 mm
L2	Hauteur de franchissement: sorti	6.820 mm
M1	Hauteur de déversement: rentré	4.030 mm
M2	Hauteur de déversement: sorti	6.330 mm
N1	Portée de déversement: sorti	110 mm
01	Longueur d'extension télescopique: rentré	5.255 mm
02	Longueur d'extension télescopique: sorti	7.820 mm
P1	Hauteur totale palier du bras télescopique dans le châssis	1.600 mm
Q1	Distance centre roue avant - bord avant du godet	1.920 mm
Q2	Distance centre roue avant - logement du cadre d'attache rapide	1.290 mm
R1	Axe du godet: rentré	5.035 mm
R2	Axe du godet: sorti	7.335 mm
S1	Rayon de braquage au bord extérieur des roues	3.840 mm
S2	Rayon de braquage au bord extérieur du godet	5.000 mm
T1	Hauteur d'accès au plancher de la cabine	720 mm

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.