



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU 6555H

Orta ağırlıkta çift yönlü titreşimli plakalar

Ağır zeminlerin uzmanı

DPU6555, güçlü sıkıştırma kuvvetiyle hızlı ilerleme ve geri gidişinin kombinasyonu sayesinde yüksek bir verim sunar. Bir makinadan yüksek performans beklenen tüm şantiyeler için ideal Allrounder'dir. Bunun dışında, kullanım ömrü ve kullanım konforu açısından da mükemmel özellikler sunarlar. İdeal kullanım alanları, cadde, yol ve park yeri yapımındaki donma ve taşıyıcı tabakaları ve binaların arka dolgularını sıkıştırma. 69 Hz frekansı sayesinde DPU6555, evrensel olarak kullanılabilir ve orta ile ağır arasındaki parke taşlarını bile güvenilir bir şekilde sıkıştırır.

Öne çıkanlar

- Sağlam ve uzun ömürlüdür
- Tüm bakım noktalarına çok iyi erişilebilirlik
- Yüksek yüzey kapasitesi

Teknik bilgiler

■ mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	65 kN
Yüzey performansı	1.200,0 m ² / s
İleri gidiş	28,0 m / dk
Tırmanma eğimi	46,6 %
Titreşim (Hz)	69,0 Hz

■ mekanik bilgiler

Alt tabla uzunluk	900,0 mm
Genişlik	710,0 mm
Alt tabla genişlik	550,0 mm
Yükseklik	1.308,0 mm

Koruyucu çerçeve yüksekliği	861,0 mm
Tabla kalınlığı	12,0 mm
Çalışma ağırlığı	487,0 kg
En alçak noktanın yerden yüksekliği	861,0 - 1.005,0 mm

■ Yanmalı motor

Elektrik yük değerleri	9,6 kW
Nominal motor devri	2.800,0 1 dk

■ Çevre karakteristik verileri

Toplam el-kol titreşimi (ölçülen değer)	2,5 m/s ²
Toplam el-kol titreşimi (Standard)	EN 500-4

Mevcut motorlar

Hatz 1D81S-359A

Soğutma	Hava soğutması
Motor tipi	Dizel motor
Motor çalışma modu	dört zamanlı
Silindir	1
Silindir hacmi	667 cm ³
Yakıt tipi	Dizel EN 590
Yakıt tüketimi	1,90 l / sa
Depo hacmi	6,00 l
Elektrik yük değerleri	9,60 kW
Nominal motor devri	2.800 PL
Standart (nominal güç)	ISO 3046 IFN
Çalışma gücü	6,8 kW
Çalışma modunda motor devri	3.010 PL
Standart (çalışma gücü)	ISO 3046 IFN
Marş tipi	Krank kollu marş
Motor üreticisi	Hatz