



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## BS68-4A/28 CN

### 四冲程冲击夯

卓越的工作效率，超长的使用寿命

威克诺森生产的这些四冲程冲击夯具有出色的工作效率。大冲程、高夯击频率、超强冲击力而且快速前进，为您确保一流的施工效果。这些四冲程冲击夯的各种功能经过精心设计，具有更好的操作友好性，同时延长使用寿命并最大限度减少维护工作。

## 亮点

- 大冲程，高冲击力
- 启动、空转和停止操作只使用一个操纵杆
- 高效率的空气过滤器
- 符合人体工程学的导向杆
- 缺机油报警指示器
- 大冲程，高冲击力
- 高效率的空气过滤器
- 符合人体工程学的导向杆

## 技术参数

### ■ 机械性能数据

|      |              |
|------|--------------|
| 冲击速率 | 689,0 1/分钟   |
| 压实效率 | 202,0 平方米/小时 |
| 前行   | 12,0 米/分钟    |
| 冲击力  | 19,0 千牛      |

### ■ 机械数据

|        |          |
|--------|----------|
| 长度     | 662,0 mm |
| 压实底板长度 | 340,0 mm |
| 宽度     | 347,0 mm |
| 压实底板宽度 | 280,0 mm |
| 高度     | 950,0 mm |
| 重量     | 69,00 千克 |
| 工作重量   | 70,0 千克  |

冲击底板上的行程 63,0 mm

### ■ 环境数据

|              |              |
|--------------|--------------|
| 工作温度范围       | -10 - 40 °C  |
| 声功率 LWA, 保证值 | 108,0 分贝 (A) |
| 声功率 LWA (标准) | EN 500-4     |
| HAV 总水平 (总值) | 9,4 米/二次方秒   |
| HAV 总水平 (标准) | EN 500-4     |

### ■ 电气系统

|    |      |
|----|------|
| 控件 | 关机按钮 |
|----|------|

### ■ 燃料

|      |            |
|------|------------|
| 机油规格 | SAE 10W-40 |
| 机油量  | 0,900 升    |

可用马达

Honda GXR120RT-KR-W1-SD

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 冷却       | 气冷                |
| 发动机类型    | 汽油发动机             |
| 发动机运行方式  | 四冲程               |
| 气缸       | 1                 |
| 排量       | 121 立方厘米          |
| 燃油类型     | 汽油                |
| 燃油消耗     | 1,00 L/hr         |
| 油箱容量     | 3,00 升            |
| 额定功率     | 2,30 千瓦           |
| 额定功率     | 2,7 千瓦            |
| 额定转速     | 3.600 PL          |
| 标准（额定功率） | SAE J1349         |
| 运行速度     | 3.950 PL          |
| 标准（运行功率） | ISO 3046-1        |
| 启动器型号    | 反绕启动器             |
| 发动机制造商   | Honda             |
| 发动机型号    | GXR120RT-KR-W1-SD |