



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## BPS1340Aw

### Jednosměrné vibrační desky

Excelentní jízdní vlastnosti na zemi i asfaltu

Řada BPS se vyznačuje vynikajícími jízdními vlastnostmi. Pohyb a otáčení této vibrační desky na zemi a čerstvém asfaltu je vysoce pohodlné a nezanechává žádné otisky. I chytrá zakončení na okrajích obrubníků lze lehce vytvořit díky hranatému bočnímu profilu základní desky. Vodicí rukojeť jasně reaguje na zatáčení a přesto dosahuje nízké vibrace na ruce s méně než 5 m/s<sup>2</sup>, což umožňuje dlouhou a pohodlnou práci.

### Hlavní přednosti

- Dobrá otáčivost a ovladatelnost současně s nízkými vibracemi přenášenými na ruce
- Velký výběr motorů
- Velká nádrž na vodu (8 litrů) s efektivním sklápěcím systémem

### Technické údaje

#### ■ mechanické údaje o výkonu

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Odstředivá síla | 13 kN                   |
| Plošný výkon    | 624,0 m <sup>2</sup> /h |
| Chod vpřed      | 26,0 m/min              |
| Stoupavost      | 36,4 %                  |
| Vibrace (Hz)    | 98,0 Hz                 |

#### ■ mechanické údaje

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Délka základní desky | 599,0 mm |
| Šířka                | 400,0 mm |
| Šířka zákl.desky     | 400,0 mm |
| Výška                | 663,0 mm |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Výška ochr.rámu     | 663,0 mm |
| Tloušťka zákl.desky | 8,0 mm   |
| Provozní hmotnost   | 73,0 kg  |
| Výška stroje        | 663,0 mm |

#### ■ Spalovací motor

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Jmenovitý výkon  | 2,6 kW        |
| Jmenovité otáčky | 3.600,0 1/min |

#### ■ Enviromentální parametry

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Úroveň součtu HAV (celková hodnota) | 4,6 m/s <sup>2</sup> |
| Úroveň součtu HAV (norma)           | EN 500-4             |

## ■ Honda GX120-UT3-QX-W2-SD

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Chlazení                | Vzduchové chlazení |
| Typ motoru              | Benzínový motor    |
| Metoda spalování        | Čtyřtakt           |
| Válce                   | 1                  |
| Zdvihový objem          | 118 cm³            |
| Typ paliva              | Benzín             |
| Spotřeba paliva         | 1,00 l/h           |
| Objem nádrže            | 2,50 l             |
| Jmenovitý výkon         | 2,60 kW            |
| Jmenovité otáčky        | 3.600 PL           |
| Jmenovité otáčky        | 3.600 PL           |
| Norma (jmenovitý výkon) | ISO 3046 IFN       |
| Provozní výkon          | 2,1 kW             |
| Norma (návod k použití) | ISO 3046 IFN       |
| Typ startéru            | Reverzní startér   |
| Výrobce motoru          | Honda              |