

# PS2-1503

## Pompe submersible

### Puissantes et parfaitement fiables pour les travaux d’assèchement sur chantier

Peu importe l’ampleur de la tâche, les pompes submersibles à phase unique de Wacker Neuson offrent la polyvalence et la durabilité nécessaires aux maîtres d'œuvre pour un assèchement léger sur les chantiers.

## Points forts

- Diversité des modèles
- Prise de protection moteur en option pour les pompes à courant triphasé
- Protection fiable contre les infiltrations
- Étanchéité parfaite du capot-moteur avec une garniture mécanique interne double en carbure de silicium dans un bain d'huile
- Protégées contre le fonctionnement à sec

## Caractéristiques techniques

### Données de performance électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale | 400,0 V |
| Fréquence nominale | 50,0 Hz |
| Courant de démarrage marche à vide | 20,0 A |
| Courant de démarrage pleine charge | 3,4 A |
| Phases | 3,0 ~ |

### Données de performance mécaniques

| | |
|---|---|
| Débit de circuit | 430,0 l/min |
| Diamètre des solides | 8,5 mm |
| Hauteur de refoulement max. | 21,5 m |

### Données mécaniques

| | |
|---|---|
| Longueur | 235,0 mm |
| Largeur | 215,0 mm |
| Hauteur | 550,0 mm |
| Poid de fonctionnement | 29,0 kg |
| Diamètre du tuyau d'aspiration/ refoulement | 50,0 mm |

### Moteur électrique

| | |
|---|---|
| Régime nominal | 2.850,0 1/min |

### Système électrique

| | |
|---|---|
| Longueur du câble | 20,0 m |
| Superficie de section transversale | 1,5 mm² |

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com