

APU2850e

Batteridriven fram/back vibratorplatta

Underhållsfri och effektiv med DireX direktdrivning

APU-serien är en teknologisk milstolpe: Som världens första fram- och backgående vibrationsplattor med DireX direktdrivning är de batteridrivna vibratorplattorna i APU-serien särskilt effektiva och helt underhållsfria. Den utsläppsfria drivningen och den låga totalhöjden gör dem till det idealiska komprimeringsredskapet vid arbeten i schakt. APU-serien har utmärkta köregenskaper på mark och asfalt och har hög arbetskomfort, till exempel tack vare den robusta, integrerade hjulsatsen och den steglöst justerbara hastigheten framåt och bakåt.

Höjdpunkter

- Startar med en knapptryckning
- Inga utsläpp av avgaser
- Lägsta maskinhöjd
- Allroundskyddad med stålkåpa
- Effektivt drivsystem DireX
- BatterBatterisystemet BatteryOne
- Dragstång
- Intuitiv styrbåge med steglöst justerbar hastighet.
- Integrerad hjulsats

Tekniska data

mekaniska effektuppgifter

Centrifugalkraft	28 kN
Ytkapacitet	570,0 m²/h
Framkörning	19,0 m/min
Stigningsförmåga	48,0 %
Standard tillsatsplatta	utan tillsatsplatta

mekaniska uppgifter

Längd bottenplatta	703,0 mm
Bredd	500,0 mm
Bredd bottenplatta	500,0 mm
Höjd	1.188,0 mm
Höjd skyddsram	618,0 mm
Tjocklek bottenplatta	10,0 mm
Vikt	183,00 kg
Frigångshöjd	618,0 mm

Miljöegenskaper

HAV totalnivå (uppmätt värde)	2,5 m/s²
HAV totalnivå (norm)	EN 500-4

El

BOB10 Driftstid	28,0 min
BOB14 Driftstid	37,0 min

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com