

FUH35/2/42

Conversores de frequência portáteis

Desempenho confiável com baixo peso

A linha FUH oferece conversores de frequência compactos e leves para o processamento de concreto com desempenho extremamente confiável e estável, mesmo em uso contínuo. Ao utilizar a tecnologia de alta frequência, eles são significativamente mais leves do que conversores eletrônicos e, portanto, particularmente convenientes para transportar. Eles são completamente livres de manutenção e são adequados para a operação de vibradores internos e externos.

Destaques

- Medidas compactas, leve

Dados técnicos

Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	9,50 A
Tensão nominal	230,0 V
Frequência nominal	50,0 - 60,0 Hz
Potência nominal [P]	2,20 kW
Corrente de saída	35,0 A
Tensão de saída	42,0 V
Frequência de saída	200,0 Hz
Fases	1,0 ~
Fases de saída	3,0 ~
Potência nominal de saída [P - potência ativa]	2,0 kW

mecânica Especificação

Comprimento	598,0 mm
Largura	303,0 mm
Altura	362,0 mm
Peso	15,00 kg

Características ambientais

Categoria de proteção	II/isolamento de proteção
Tipo de proteção	IP54

Sistema elétrico

Chave liga/desliga	sim
Indicador de operação	sim
Ajuste de frequência	Não
Comprimento do cabo	2,2 m
Tipo de ficha	CEE 7/17
Tipo de tomadas de corrente	CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Número de tomadas	2,0

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com