



FUH35/2/42

Conversores de frequência portáteis

Desempenho confiável com baixo peso

A linha FUH oferece conversores de frequência compactos e leves para o processamento de concreto com desempenho extremamente confiável e estável, mesmo em uso contínuo. Ao utilizar a tecnologia de alta frequência, eles são significativamente mais leves do que conversores eletrônicos e, portanto, particularmente convenientes para transportar. Eles são completamente livres de manutenção e são adequados para a operação de vibradores internos e externos.

Destaques

- Medidas compactas, leve

Dados técnicos

■ Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	9,50 A
Tensão nominal	230,0 V
Frequência nominal	50,0 - 60,0 Hz
Potência nominal [P]	2,20 kW
Corrente de saída	35,0 A
Tensão de saída	42,0 V
Frequência de saída	200,0 Hz
Fases	1,0 ~
Fases de saída	3,0 ~
Potência nominal de saída [P - potência ativa]	2,0 kW

■ mecânica Especificação

Comprimento	598,0 milímetro
Largura	303,0 milímetro

Altura	362,0 milímetro
--------	-----------------

Peso	15,00 kg
------	----------

■ Características ambientais

Categoria de proteção	II/isolamento de proteção
-----------------------	---------------------------

Tipo de proteção	IP54
------------------	------

■ Sistema elétrico

Chave liga/desliga	sim
--------------------	-----

Indicador de operação	sim
-----------------------	-----

Ajuste de frequência	Não
----------------------	-----

Comprimento do cabo	2,2 m
---------------------	-------

Tipo de ficha	CEE 7/17
---------------	----------

Tipo de tomadas de corrente	CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
-----------------------------	-----------------------------

Número de tomadas	2,0
-------------------	-----