



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



FUH35/2/42

移动式变频器

以较轻重量实现可靠性能

FUH 系列变频器紧凑轻质，理想用于混凝土加工，即使在连续使用时也具有极其可靠和稳定的性能。由于采用高频技术，它们的重量比电子变频器轻，转移方便。它们是完全免维护的，适用于插入式振捣棒和外置振动器。

亮点

- 尺寸紧凑，重量轻

技术参数

■ 电气性能数据

额定电流	9,50 安培
额定电压	230,0 伏
额定频率	50,0 - 60,0 赫兹
额定功率 [P]	2,20 千瓦
输出电流	35,0 安培
输出电压	42,0 伏
输出频率	200,0 赫兹
相位	1,0 ~
输出相	3,0 ~
输出额定功率 [P - 有效功率]	2,0 千瓦

■ 机械数据

长度	598,0 mm
宽度	303,0 mm

高度	362,0 mm
----	----------

重量	15,00 千克
----	----------

■ 环境数据

防护等级	II / 保护绝缘
------	-----------

防护等级	IP54
------	------

■ 电气系统

主开关	是
-----	---

运行状况显示屏	是
---------	---

频率调节	否
------	---

电缆长度	2,2 米
------	-------

插头型号	CEE 7/17
------	----------

插座类型	CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
------	-----------------------------

插座数量	2,0
------	-----