



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



LTN5Y

Fénytorony LED lámpákkal

Mobil, független megvilágítás a nagy építkezésekhez

Az LTN5Y fénytorony nagy teljesítményű LED paneljeinek köszönhetően nagy területre kiterjedő fényes, nappali fényhez hasonló megvilágítást biztosít. Az árboc kényelmesen, egyetlen gombnyomással emelhető és süllyeszthető. A fényérzékelő és az időzítő segítségével az üzemidő is automatikusan szabályozható. A közúti közlekedésben történő részvételre alkalmas utánfutó és a beépített dízelgenerátor mobil, független fényforrássá teszi az LTN5Y készüléket az út- és hídépítések, betonozási munkák, parkolók és rendezvények megvilágításához.

Fő jellemzők

- LED-es lámpák nagy megvilágítási felülettel
- 750 kg alatti súly
- AMOSS biztonsági rendszer
- Intuitív kezelőpanel
- Három üzemmód
- Szélérzékelő

Műszaki adatok

■ elektromos teljesítményadatok

Kiinduló áram	15,2 A
Kimeneti feszültség	230,0 V
Kimenő frekvencia	50,0 Hz
Fázisok	1,0 ~
Kimenet névleges teljesítménye [S]	1,90 kVA
Aggregát tartós teljesítménye 1~ (COP)	3,5 kW

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	2.620,0 mm
Külső keréknyomtáv	1.165,0 mm
Magasság	2.700,0 mm
Üzemi tömeg (pótkocsival)	695,0 kg
Fénypont magassága max.	8.200,0 mm
Oszlopmagasság max.	7,8 m

■ E-generátor

Generátor típusa	ALUMEN SB
Szigetelési osztály	H
Kimeneti áram 1~	15,2 A
Kimeneti feszültség	230,0 V
Kimenő frekvencia	50,0 Hz

Névleges teljesítmény	3,5 kVA
Hálózati fajta	IT
Generátor gyártója	Linz Electric
Generátor specifikációja	Kefe nélküli

■ Belső égésű motor

Hűtés	Vízűtés
Motortípus	Dízelmotor
Égetési eljárás	Négyütemű
Henger	2,0
Lökettérfogat	570,0 cm ³
Üzemanyag típusa	Dízel EN 590
Tartálytérfogat	105,0 l
Teljesítmény max.	6,1 kW
Fordulatszám (max. teljesítmény)	2.000,0 1/min
Szabvány (max. teljesítmény)	SAE J1995
Névleges teljesítmény	5,9 kW
Névleges fordulatszám	1.500,0 1/min
Szabvány (Névleges teljesítmény)	ISO 3046-1
Gáz kibocsátási határértékek	EU Stage V
Motorgyártó	Yanmar

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Motor jelölése2TNV70

Környezetvédelmi adatok

Védettség fajtájaIP44

rendszer

Fő biztosíték6,0 A

Hibaáram-védőkapcsoló10,00 A

Világítóeszköz400W (LED)

Lámpateljesítmény1.600,0 W

Csatlakozó típusaCEE7/3 (Typ F) 230V 16A 1~

Konnektorok száma1,0

Üzemanyagok

OlajspecifikációAPI-CD

Üzemanyag-fogyasztás (csak fény)0,9 L/Std

Működési idő (csak fény)124,0 std

Megvilágítás teljesítményadatok

Fényáram224.000,0 lm