



KL14.5

Колесный погрузчик

Мощность в превосходных пропорциях

Погрузчик KL14.5 отличается маневренностью, динамичным раскрытием мощности и изящной конструкцией. Благодаря оптимизированному весу на единицу мощности, небольшому транспортировочному весу и неизменно высокой полезной нагрузке машина является идеальным помощником при штабелировании или погрузке материала в условиях ограниченного пространства.

Система Smart Driving Pro: переключаемые нажатием кнопки режимы движения (PWR – режим высокой мощности, ECO – режим ECO, CSD – устройство для движения с малой скоростью) помогают водителю в соответствующих условиях

Современный дизайн кабины: большая площадь остекления, широкий вход/выход, функциональная боковая консоль с отделениями для хранения вещей, а также опциональный кондиционер делают кабину чрезвычайно комфортной

Максимальная производительность: колесный погрузчик оснащен рабочей гидравликой производительностью 30 л/мин. А при использовании опции Powerflow производительность повышается до 60 л/мин.

Компактные размеры: благодаря ширине 1,26 м погрузчик проезжает через практически любой проем в стойле, а также может легко двигаться по тротуару во время работ по уходу.

Скорость: опционально возможна макс. скорость до 30 км/ч

Технические характеристики

■ Параметры стандартного двигателя

Производитель двигателя	Yanmar
Мощность двигателя	28,5 кВт
Мощность двигателя	38,8 л. с.
при макс. числе оборотов	2.600 об/мин
Рабочий объем	1.568 см ³
Норма токсичности ОГ	V
Дополнительная обработка ОГ	DOC / DPF

■ Значения веса

Объем ковша (стандартный ковш)	0,36 м ³
Полезная нагрузка (макс.)	700 кг
Рабочий вес	1.900 - 2.400 кг
Полезная нагрузка (S=1,25)	900 кг
Тяговое усилие (макс.)	1.160 даН
Подъемное усилие (макс.)	11,6 кН
Опрокидывающая нагрузка (стандартный ковш)	1.400 кг
Опрокидывающая нагрузка (вилочный захват для поддонов)	1.125 кг

Опрокидывающая нагрузка (вилочный захват для поддонов)* 1.438 кг

■ Объемы заправки

Объем топливного бака	48 л
Объем бака для гидравлического масла	39 л

■ Привод

Скорость движения, стандартная	0-20 км/ч
Скорость движения, опция 1	0-30 км/ч

■ Гидравлическая установка

Рабочая гидравлика, производительность (макс.)	30 л/мин
--	----------

■ Кинематика

Тип кинематики	Z
----------------	---


■ Рулевое управление

Угол поворота колес, макс.	38 градус
----------------------------	-----------

■ Значения шумовых характеристик

Гарантированный уровень звуковой мощности LwA (кабина)	101 дБ(A)
Измеренный уровень звуковой мощности LwA	99,1 дБ(A)
Уровень звукового давления у уха водителя	80 дБ(A)

Размеры



A1	Общая длина со стандартным навесным орудием	4.090 mm
B1	Колесная база (межосевое расстояние)	1.525 mm
C1	Выступ задней части	1.140 mm
D2	Высота с низкой крышей	2.020 mm
D3	Высота с кабиной	2.170 mm
D4	Высота с низкой кабиной	2.020 mm
D10	Общая высота кабины с проблесковым маячком	2.490 mm
E1	Макс. высота точки поворота ковша	2.800 mm
F1	Высота перегрузки	2.680 mm
G1	Высота разгрузки	2.260 mm
H1	Ширина разгрузки	290 mm
I1	Глубина копания	60 mm
J1	Общая ширина	1.240 mm
J2	Ширина гусеничного звена	970 mm
L1	Радиус поворота, внешняя кромка колес	2.000 mm
M1	Угол поворота колес	38 °
M2	Угол качания	14 °
N1	Угол разгрузки при макс. высоте подъема	40 °
O1	Угол запрокидывания на земле	20 °
P1	Расстояние от середины переднего моста до вершины зуба	1.430 mm
Q1	Ширина ковша	1.400 mm
R1	Высота штабелирования	2.630 mm

Стандартная комплектация

Кабина водителя

- Открытая кабина (НИЗКАЯ КРЫША) с задним стеклом с обогревом (отсутствует при оснащении кабиной)
- Джойстик, 3-й контур управления, электрический, с непрерывным режимом, с роликовым выключателем для выбора направления движения
- Сиденье с механической подвеской с обивкой из искусственной кожи (MSG85/721), автоматическим ремнем безопасности, регулировкой по весу, регулировкой наклона спинки и регулировкой в продольном направлении
- Кнопочные панели с цветной маркировкой для управления функциями гидравлики, электрики, движения и обеспечения безопасности
- Ящик для документов (отсутствует при оснащении кабиной)
- Проверено в соответствии с ROPS и FOPS I
- 2 светодиодные фары рабочего освещения Basic спереди, 2 светодиодные фары рабочего освещения Basic сзади (1000 люмен)
- Система освещения согласно Правилам допуска транспортных средств к движению

Трансмиссия

- Балка моста из литой стали с двигателями, установленными в ступицах колес
- Смазочная линия качающегося болта

Гидравлика управления и рабочая гидравлика

- Синхронизация конечных положений
- Гидростатический полный привод с функцией аварийного управления

Кинематика

- Z-кинематикой с оптимизированным параллельным движением
- Гидравлическое быстросменное устройство
- Визуальная индикация положения для ковша и вил

Документация

- Руководство оператора; сервисная книжка

Опциональное оборудование

Пост управления & кабина

- Низкая крыша (серийное оснащение)
 - Возможные варианты сиденья:
 - MSG20 Искусственная кожа
- Низкая кабина с отоплением
 - Возможные варианты сиденья:
 - MSG20 Текстильная обивка
 - MSG20 Искусственная кожа
 - Сиденье водителя с пневматической подвеской, с поясничной опорой и обогревом сиденья (MSG75GL/521)
- Кабина с отоплением
 - Возможные варианты сиденья:
 - Сиденье MSG85/721 (текстильная обивка)
 - Сиденье MSG85/721 (искусственная кожа)
 - Сиденье водителя с пневматической подвеской, с поясничной опорой и обогревом сиденья (MSG75GL/521)
- Кондиционер
- Обогрев зеркал заднего вида
- Обогрев заднего стекла (серийное оснащение в комплектации с низкой крышей)
- Рулевая колонка с регулируемым углом наклона
- Соединения для радио
- Радио (радио, антенна, динамики)
- Ящик для документов (серийное оснащение в комплектации с низкой крышей)

Системы освещения

- Проблесковый маячок, светодиодный
- Пакет светодиодных фар рабочего освещения
 - Включает в себя:
 - 2 фары рабочего освещения спереди, светодиодные
 - 2 фары рабочего освещения сзади, светодиодные

Допуск для движения по дорогам

- Освещение номерного знака, вкл. держатель номерного знака
 - Подтверждение данных (ABE = правила допуска транспортных средств к эксплуатации) для самоходных рабочих машин (в серийном исполнении) *
- * Германия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Словакия, Чешская Республика, Швейцария, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия

Привод & мосты

- Автоматика останова (выключение двигателя контактным выключателем сиденья)
- 3 вида рулевого управления
- Блокировка дифференциала (делитель потока)
- Ручка медленного хода и акселератора
 - включает:
 - Режимы движения Power, ECO, режим педали акселератора
- Гидростат 30 км/ч
 - Только в сочетании с:
 - 3 вида рулевого управления
 - Освещение номерного знака, вкл. держатель номерного знака
 - Стабилизатор нагрузки (амортизатор)
- Противоподкатный брус
- Система предварительного подогрева
 - включает:
 - Система предварительного подогрева гидравлического масла (230 В)
 - Система предварительного подогрева охлаждающей воды (230 В)
 - Система предварительного подогрева топлива (230 В)

Шины

- Mitas TS-05 10.0/75-15.3 — профиль для тяговых работ
- Continental MPT81 315/55R16 — профиль для коммунальных работ

Погрузочное устройство & быстросменное устройство

- Стабилизатор нагрузки (амортизатор)
- Плавающее положение
- Грузовой крюк

Гидравлика

- Заполнение гидравлической установки экологичным биологически разлагаемым гидравлическим маслом

Гидравлика спереди

- Высокомощная гидросистема powerflow 60 л/мин; вкл. 1 контур управления двойного действия для для движений подачи на глубину на навесное орудие; вкл. линию отвода утечек и безнапорную обратную линию
 - Рекомендация:
 - 7-контактная розетка для переднего навесного оборудования (2 коммутационных положения)
 - Ручка медленного хода и акселератора
 - Не вместе с:
 - Крыша
- Обратная линия, безнапорная, спереди – вкл. линию отвода утечек
- Сброс давления, 3-й контур управления

Электрика

- Розетка для заднего навесного оборудования, 13-контактная
- Розетка для переднего навесного оборудования, 7-контактная (2 положения включения)
- Разъединитель аккумуляторной батареи, разъединяющий плюсовой зажим, расположен снаружи

Опции обеспечения безопасности

- Сигнальное устройство заднего хода (акустическое)
- Защита для подъемного и опрокидывающего цилиндра от разрыва трубопровода
- Имобилайзер, интегрирован в ключ зажигания
- Dual ID (Access Control (контроль доступа))
- Огнетушитель (2 кг)
- Система предупреждения о необходимости пристегнуть ремень безопасности

Лакокрасочное покрытие

- Специальная окраска, одноцветная по RAL (серые детали не включены)*
 - Меры по обеспечению безопасности при использовании в агрессивных средах (работа с солью, реагентами или удобрениями)
- *Мы оставляем за собой право отказать в окраске, аналогичной защищенным цветам или цветовым сочетаниям других производителей.

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Прочее

- Центральная точка смазки
- Смазочная линия болта маятника на заднем мосту

Тягово-цепные устройства

В сочетании с тягово-цепным устройством (не маневровая сцепка) нужно всегда выбирать розетку в задней части

- Маневровая сцепка
- Автоматическое тягово-цепное устройство 38 мм — жесткое

Послегарантийное обслуживание

- Security 24 (2000 ч)
- Security 36 (3000 ч)
- Security 48 (4000 ч)
- Security 60 (5000 ч)