



## BPU 3750Ats

### Piastra vibrante reversibile

Veloce ed efficiente durante la vibratura della pavimentazione

Le piastre vibranti reversibili leggere sono tra i potenti tuttofare per lavori di architettura di giardini e del paesaggio, nonché per lavori di manutenzione su strade, sentieri e parcheggi. Come tutte le piastre vibranti della classe 25 - 37 kN di Wacker Neuson, sono dotate di un robusto set di ruote integrato. Di conseguenza, questa classe di dispositivi offre una mobilità in cantiere unica sul mercato.

### Punti di forza

- Dimensioni compatte, elevate prestazioni
- Set di ruote integrato
- Robusta e durevole

### Dati tecnici

#### ■ Valori meccanici di rendimento

Forza centrifuga	37 kN
Potenza superficiale	720,0 m <sup>2</sup> /h
Marcia avanti	24,0 m/min
Capacità ascensionale	46,6 %
Vibrazioni (Hz)	90,0 Hz

#### ■ Valori meccanici

Lunghezza piastra base	703,0 mm
Larghezza	500,0 mm
Larghezza piastra base	500,0 mm
Altezza	1.101,0 mm

Altezza telaio di protezione	777,0 mm
Spessore piastra base	10,0 mm
Peso d'esercizio	240,0 kg
Altezza da terra	777,0 - 887,0 mm

#### ■ Motore a scoppio

Potenza nominale	5,6 kW
Numero di giri nominale	2.800,0 1/min

#### ■ Dati caratteristici ambientali

Livello cumulativo HAV (valore misurato)	2,5 m/s <sup>2</sup>
Livello cumulativo HAV (norma)	EN 500-4

## Motori disponibili

### ■ Honda GX270-UT2X-QA-4-SD

Raffreddamento	Raffreddamento aria
Modello di motore	Motore a ciclo Otto
Metodo di combustione	a quattro tempi
Cilindri	1
Cilindrata	270 cm <sup>3</sup>
Tipo di carburante	Benzina
Consumo di carburante	1,60 L/ora
Capacità del serbatoio	5,30 l
Potenza nominale	5,10 kW
Numero di giri nominale	3.600 PL
Norma (potenza nominale)	SAE J1349
Potenza d'esercizio	5,1 kW
Numero di giri d'esercizio	3.600 PL
Norma (potenza operativa)	ISO 3046 IFN
Tipo avviamento	Avviamento a strappo
Produttore del motore	Honda