



AR 75/6/042

Vibratori esterni per la compattazione di prefabbricati

Un gigante nella propria potenza di compattamento

L'eccellente qualità di compattazione è il punto di forza dell'AR75. Anche nelle più difficili condizioni d'impiego e nel lavoro a uso continuo per 24 ore l'AR75 mostra le sue caratteristiche di affidabilità e prolungata efficienza. Questo è possibile grazie agli avvolgimenti del motore elettrico antivibranti e resistenti alle alte temperature (getto di materia sintetica, classe H fino a 180 °C) e ai cuscinetti speciali per le massime sollecitazioni. È perfetto anche per l'impiego in opere realizzate con prefabbricati.

Punti di forza

- Struttura robusta

Dati tecnici

■ Valori elettriche di rendimento

Corrente nominale	32,00 A
Tensione nominale	42,0 V
Frequenza nominale	200,0 Hz
Potenza nominale [P]	2,00 kW
Fasi	3,0 ~

Altezza 218,0 mm

Peso 26,80 kg

Equipaggiamento squilibrio/latto
posizione1 3,0

Equipaggiamento squilibrio/latto
posizione2 2,0

■ Motore elettrico

Modello di motore Motore asincrono

■ Dati caratteristici ambientali

Classe di protezione III / bassa tens. di sic.

Tipo di protezione IP67

■ Impianto elettrico

Interruttore on/off no

Display operativo No

Regolazione di frequenza No

Convertitore integrato No

■ Valori meccanici di rendimento

Forza centrifuga	14 kN
Vibrazioni	6.000,0 1/min
Vibrazioni (Hz)	100,0 Hz
Forza centrifuga max.	26,56 kN

■ Valori meccanici

Lunghezza	330,0 mm
Larghezza	227,0 mm