

WP1550we

Compactação profissional a bateria

A WP1550e é a profissional potente para o uso profissional contínuo. A placa vibradora a bateria funciona sem emissões diretas de escape, o que protege o operador e o ambiente. Graças à barra guia montada centralmente e à base da placa especialmente moldada, a placa vibradora pode girar sem esforço. Graças ao acionamento direto DireX, a WP1550e não precisa de uma correia trapezoidal e, portanto, não precisa de manutenção.

Destaques

- Placa de base em forma ideal
- Effizientes Antriebssystem DireX
- Não há emissões de gases de combustão
- Guia
- BatteryOne Akkusystem

Dados técnicos

mecânica Especificações de performance

Força centrífuga	15 kN
Potência de superfície	870,0 m²/h
Avanço	29,0 m/min
Capacidade de subida	46,6 %
Placa de montagem padrão	sem placa de montagem

mecânica Especificação

Comprimento da placa de base	582,0 mm
Largura	500,0 mm
Placa de base larga	500,0 mm
Altura	963,0 mm
Altura da moldura de proteção	551,0 mm
Placa de base espessa	10,0 mm
Peso	103,00 kg
Distância em relação ao solo	551,0 mm

Características ambientais

Nível total de HAV (valor medido)	3,6 m/s²
Nível total de HAV (norma)	EN 500-4

Sistema elétrico

BOB5 Duração	30,0 min
BOB10 Duração	60,0 min
BOB14 Duração	80,0 min

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com