



WP1550we

Compactação profissional a bateria

A WP1550e é a profissional potente para o uso profissional contínuo. A placa vibradora a bateria funciona sem emissões diretas de escape, o que protege o operador e o ambiente. Graças à barra guia montada centralmente e à base da placa especialmente moldada, a placa vibradora pode girar sem esforço. Graças ao acionamento direto DireX, a WP1550e não precisa de uma correia trapezoidal e, portanto, não precisa de manutenção.

Destaques

- Placa de base em forma ideal
- Effizientes Antriebssystem DireX
- Não há emissões de gases de combustão
- Guia
- BatteryOne Akkusystem

Dados técnicos

■ mecânica Especificações de performance

Força centrífuga	15 kN
Potência de superfície	870,0 m ² / h
Avanço	29,0 m/min
Placa de montagem padrão	sem placa de montagem

■ mecânica Especificação

Comprimento da placa de base	582,0 milímetro
Largura	500,0 milímetro
Placa de base larga	500,0 milímetro
Altura	963,0 milímetro

Altura da moldura de proteção	551,0 milímetro
Placa de base espessa	10,0 milímetro
Peso	102,00 kg
Distância em relação ao solo	551,0 milímetro

■ Características ambientais

Nível total de HAV (valor medido)	4,1 m/s ²
Nível total de HAV (norma)	EN 500-4

■ Sistema elétrico

Duração da bateria	30,0 min
--------------------	----------