

WP1550we

Akumulátorový zhutňovací profík

WP1550e je výkonný profík na profesionálnu nepretržitú prevádzku. Akumulátorová vibračná doska pracuje bez priamych výfukových emisií, čo v rovnakej miere chráni operátora aj životné prostredie. Vďaka vodiacemu strmeňu umiestnenému v strede a špeciálne tvarovanej základovej doske sa dá vibračná doska otáčať bez námahy. Vďaka priamemu pohonu DireX si vibračná doska WP1550e vystačí bez klinového remeňa a je tak kompletne bezúdržbová.

Najdôležitejšie informácie

- Optimálne tvarovaná základová doska
- Efektívny systém pohonu DireX
- Žiadne emisie výfukových plynov
- Vodiaci strmeň
- Akumulátorový systém BatteryOne

Technické údaje

Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	15 kN
Plošný výkon	870,0 m²/h
Chod vpred	29,0 m/min
Stúpavosť	46,6 %
Štandardná montážna doska	bez montážnej dosky

Mechanické údaje

DÍžka základovej dosky	582,0 mm
Šírka	500,0 mm
Šírka základovej dosky	500,0 mm
Výška	963,0 mm
Výška ochranného rámu	551,0 mm
Hrúbka základovej dosky	10,0 mm
Hmotnosť	103,00 kg
Podjazdová výška	551,0 mm

Environmentálne parametre

Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota)	3,6 m/s²
Súčtová hladina HAV (norma)	EN 500-4

Elektrika

BOB5 Doba chodu	30,0 min
BOB10 Doba chodu	60,0 min
BOB14 Doba chodu	80,0 min

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com