



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

RD40-130

Tandemwals

Krachtig en veelzijdig

De RD40 met knikbesturing is een krachtige wals die zeer gelijkmatige verdichtingsresultaten levert. Dit is te danken aan een evenwichtige gewichtsverdeling tussen de voorste en achterste trommels. Deze machine biedt een hoge rijstabiliteit en is gemakkelijk te manoeuvreren. Een perfect zicht op het te verdichten oppervlak en de grote trommeldiameters dragen eveneens bij tot de eerste klas resultaten. De ROPS-rolbeugel, die voor het transport naar achteren kan worden weggeklapt, maakt absoluut veilig werken mogelijk.



Hoogtepunten

- Ergonomisch werkplatform
- Uniform bedieningsconcept
- Groot zichtveld, compacte constructie

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Stijgvermogen	30,0 %
Stijgvermogen max. (zonder trilling)	40,0 %
Rijsnelheid	0,0 - 11,0 km/h
Statische lineaire belasting (voor)	1,63 kg/mm
Lineaire belasting met trillingen niveau I (achter)	5,42 kg/mm
Lineaire belasting met trillingen niveau II (achter)	3,22 kg/mm
Verdichtingskracht niveau I (voor)	70 kN
Verdichtingskracht niveau II (voor)	42 kN
Verdichtingskracht I (achter)	69 kN
Verdichtingskracht II (achter)	41 kN
Trillingsfrequentie niveau I (voor)	57,0 Hz
Trillingsfrequentie niveau II (voor)	48,0 Hz
Trillingsfrequentie niveau I (achter)	57,0 Hz
Trillingsfrequentie niveau II (achter)	48,0 Hz
Amplitude niveau I (voor)	0,5100 mm
Amplitude niveau II (voor)	0,3100 mm
Amplitude niveau II (achter)	0,3100 mm
Centrifugaalkracht niveau I (voor)	58 kN
Centrifugaalkracht niveau I (achter)	58 kN

■ mechanische informatie

Lengte	2.896,0 mm
Breedte	1.426,0 mm

Hoogte	1.820,0 mm
Bedrijfsgewicht	4.165,0 KG
Droog gewicht	3.910,0 KG
Bruto voertuiggewicht	4.340,0 KG
Ruimte tot stoeprand rechts	63,0 mm
Ruimte tot stoeprand links	63,0 mm
Werkbreedte	1.300,0 mm
Bodemvrijheid midden	305,0 mm
Binnendraaicirkel	2.690,0 mm
Bedrijfsgewicht met ROPS	4.165,0 KG
Bedrijfsgewicht met cabine	4.415,0 KG
Wielbasis	1.950,0 mm
Bedrijfsgewicht max.	5.360,00 KG
Ruimte tot stoeprand (links)	720,0 mm
Ruimte tot stoeprand (rechts)	720,0 mm
Totale hoogte met cabine	2.720,0 mm
Leeg gewicht met cabine	4.170,0 KG
Leeg gewicht met ROPS	3.910,0 KG
Buitendraaicirkel	3.990,0 mm
Walsbreedte (voor)	1.300,0 mm
Walsbreedte (achter)	1.300,0 mm
Walsdiameter (voor)	900,0 mm
Walsdiameter (achter)	900,0 mm

Walsdikte (voor)	17,0 mm
------------------	---------

■ Verbrandingsmotor

Cilindercapaciteit	2.434,0 cm ³
--------------------	-------------------------

Effectief vermogen	37,4 kW
--------------------	---------

Nominale motorsnelheid	2.700,0 1/min
------------------------	---------------

Norm (effectief vermogen)	ISO 14396
---------------------------	-----------

Spanning startmotoraccu	12,0 V
-------------------------	--------

Accucapaciteit (nom. waarde)	95,0 Ah
------------------------------	---------

Fabrikant motor	Kubota
-----------------	--------

Motortoewijzing	V2403-CR
-----------------	----------

■ Omgevingskenmerken

Geluidsniveau LpA	88,0 dB(A)
-------------------	------------

Geluidsvermogen LWA, gemeten	102,0 dB(A)
------------------------------	-------------

Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	106,0 dB(A)
-----------------------------------	-------------

Uitlaatgasnabehandeling	DOC-DPF
-------------------------	---------

Catalysator	Ja
-------------	----

Roetfilter	Ja
------------	----

CO (NRTC)	0,1 g / KW
-----------	------------

CO ₂ (NRTC)	834,6 g / KW
------------------------	--------------

HC + NO _x (NRTC)	3,0 g / KW
-----------------------------	------------

PM (NRTC)	0,0 g / KW
-----------	------------

■ Vloeistoffen

Watertankcapaciteit	260,0 L
---------------------	---------

Brandstoftankcapaciteit	73,0 L
-------------------------	--------

■ Onderstel

Pendelhoek +/-	8,0 °
----------------	-------