



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



RTLx-SC3

Priekopové valce

Inteligentný diaľkovo ovládaný priekopový valec

Priekopový valec RT s infračerveným diaľkovým ovládaním SC3 ponúka osvedčené výsledky zhutňovania s bezpečnou obsluhou. Inteligentné ovládanie používa infračervený signál s ovládaním s priamou viditeľnosťou. Kľbový priekopový valec s ježkovými bubnami ponúka umiestnenie budiča pod nápravou na každom bubne, čím umožňuje efektívnejší prenos zhutňovacej energie na zeminu pre ešte lepšie výsledky zhutňovania. Špecialitou valca RT je zhutňovanie výkopov a podloží základov, ciest a parkovacích miest.

Najdôležitejšie informácie

- Infračervené diaľkové ovládanie s priamou viditeľnosťou
- Nízka poloha budiča
- Nízke náklady na údržbu
- Ochrana proti prevráteniu

Technické údaje

■ Hydraulika

Objem nádrže	30,0 L
--------------	--------

■ Mechanické výkonové údaje

Plošný výkon	990,0 m ² /h
Stúpavosť	50,0 %
Stúpavosť max. (bez vibrácií)	50,0 %
Vibrácie (Hz)	41,0 Hz
Odstredivá sila max.	68,40 kN
Rýchlosť pojazdu	1,3 - 2,5 km/h
Oscilačný uhol	0,0 °
Sila/bubon (dynamicky) vpredu	34 kN
Sila/bubon (dynamicky) vzadu	34 kN
Typ budiča	Hydraulicky
Rýchlosť pojazdu (dozadu)	1,3 - 2,5 km/h

■ Mechanické údaje

Dĺžka	1.853,0 mm
Šírka	820,0 mm
Výška	1.268,0 mm
Prevádzková hmotnosť	1.465,0 KG
Vlastná hmotnosť	1.428,0 KG
Postranná voľnosť vpravo	0,0 mm
Polomer otáčania vnútorný	1.600,0 mm

Rázvor	1.000,0 mm
Priemer bubna (min.)	520,0 mm
Priemer bubna (max.)	550,0 mm
Oblasť Pad	23,0 cm ²
Výška Pad	16,0 mm

■ Elektrický generátor

Výstupný el. prúd 1~	33,0 A
Výstupné napätie	12,0 V
Menovité otáčky	3.600,0 1/min

■ Električka

Diaľkové ovládanie dosahu max.	20,0 M
Diaľkové ovládanie vysiel. času max.	16,0 h
Doba nabíjania akumulátora	2,0 h

■ Prevádzkové látky

Typ oleja budiča	Mobilith SHC 220
Objem palivovej nádrže	24,0 L
Spotreba paliva	4,5 L/Std

■ Podvozok

Uhol natočenia kolesa max.	32
Brzda	Hydr. parkovacia brzda
Riadenie	Hydraulika

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

■ Preprava a skladovanie

Dĺžka pre prepravu	2.261,0 mm
--------------------	------------

Šírka pre prepravu	892,0 mm
--------------------	----------

Výška pre prepravu	1.420,0 mm
--------------------	------------

Prepravná hmotnosť	1.544,0 KG
--------------------	------------