




**WACKER
NEUSON**
all it takes!



IRSE-FU58/230Laser

Högfrekventa stavvibratorer

Bekvämare vid betongkomprimering

Den högfrekventa stavvibratoren i IRSE-FU-serien från Wacker Neuson har en kort skyddsslang som slutar i ett praktiskt LowVib-handtag. Det ergonomiskt utformade och vibrationsdämpade handtaget är lätt att använda särskilt vid komprimering av botten- och takplattor. Som alla stavvibratorer från Wacker Neuson är alla IRSEN-modeller / IRSE-FU-modeller professionellt utformade och särpräglas av flera detaljer.

Höjdpunkter

- Bodyguard
- Handtag (Low Vib)
- Elmotor med stabilt varvtal och mycket kraft
- Brytarhuset med inbyggd frekvensomformare

Tekniska data

■ elektriska effektuppgifter

Nominell strömstyrka	6,00 A
Nominell spänning	220,0 - 240,0 V
Nominell frekvens	50,0 - 60,0 Hz
Nominell effekt [P]	1,10 kW
Faser	1,0 ~

■ mekaniska effektuppgifter

Vibrationsbredd i luften	2,500 mm
Svängningar	12.000,0 1/min
Svängningar (Hz)	200,0 Hz

■ mekaniska uppgifter

Tubdiameter/-diagonal	58,0 mm
Längd skyddsslang	0,3 m

Vikt	16,60 kg
Gummikapsyl	nej

■ Elmotor

Motormodell	Asynkronmotor
-------------	---------------

■ Miljöegenskaper

Skyddsklass	I/skyddsjordning
Kapslingsklassning	IP67

■ EI

Reglage På/Av	Ja
Integrerad omformare	ja
Kabellängd	15,0 m
Kontaktmodell	CEE 7/7 (kontaktmodell EF)