



1140 Basic Line

Hoftrac

Műszaki adatok

■ Motoradatok Standard

Motorgyártó	Perkins
Motortípus	403 J-11
Henger	3
Motorteljesítmény	18,4 kW
Motorteljesítmény	25 LE
max. fordulatszámnál	2.800 U/min
Lökettérfogat	1.131 cm ³
Hűtőközeg típusa	Víz
Kipufogógáz-szabvány fokozat	V
Kipufogógáz utókezelése	-

■ Villamos berendezés

Üzemi feszültség	12 V
Akkumulátor	77 Ah
generátor	40 A

■ Súlyok

Üzemi tömeg	1.560 - 1.740 kg
Súrlódási erő (max.)	1.462 daN
Emelőerő (max.)	1.653 daN
Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban, emelőszerkezet vízszintes	730 - 900 kg
Billenési teherbírás kanállal - gép megtörve, emelőszerkezet vízszintes	550 - 680 kg
Billenési teherbírás kanállal - Gép egyenes, emelőszerkezet a legalsó helyzetben	1.330 - 1.600 kg
Billenési teherbírás kanállal - Gép megdőntve, emelőszerkezet a legalsó helyzetben	1.010 - 1.220 kg
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban, emelőszerkezet vízszintes	540 - 670 kg
Billenési teherbírás raklapvillával - gép megtörve, emelőszerkezet vízszintes	400 - 500 kg
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban, szállítási helyzet	780 - 950 kg

Billenési teherbírás raklapvillával - gép megdőntve, szállítási helyzet	580 - 710 kg
---	--------------

■ Vezetőfülke

Vezetőfülke	FSD (eps)
-------------	-----------

■ Töltési mennyiségek

Tartály térfogata Üzemanyag	21 hossz
Tartály térfogata Hidraulikaolaj	18 hossz

■ Meghajtás

Meghajtás módja	hidraulikus (hidrosztatikus)
Hajtómű	Olajmotor
Menetfokozatok	1
Tengely	K75
Menetsebesség Standard	0-10 km/óra
Menetsebesség 1. opció	0-13 km/óra
Üzemi fék	Hajtóműves dobfék
Rögzítőfék	Üzemi és rögzítőfék a hajtásláncban

■ Hidraulika-berendezés

Menethidraulika munkanyomás (max.)	215 (305) bar
Munkahidraulika szállított mennyiség (max.)	30,8 l/min
Munkahidraulika munkanyomás (max.)	205 bar

■ Kinematika

Kinematika típusa	P
Emelő munkahenger	2
Billentő munkahenger	1
Gyors csererendszer	mechanikus (hidraulikus)

■ Kormányzás

Kormányzás fajtája	Hidraulikus derékcsuklós kormányzás
Kormányhenger	1
Ingaszög	± 12 fok


■ Zajértékek

Átlagos hangteljesítményszint LwA (bukókeret)	99,6 dB(A)
Garantált hangteljesítmény-szint LwA (bukókeret)	101 dB(A)
Megadott hangnyomás-szint LpA (bukókeret)	86 dB(A)

■ Egyéb információk

FSD = védőtető
eps = Easy Protection System (megdőnhető védőtető)
DPF = dízel-szemcseszűrő
DOC = dízel oxidációs katalizátor
Felbillenő terhelés kiszámítása ISO 14397 szabvány szerint

Méretek



P-kinematika (standard)

	Szériafelszereltség	7.00 - 12 AS ET40
A	Teljes hosszúság	3.706 mm
B	Teljes hosszúság kanál nélkül	2.733 mm
C	Kanál forgáspontja (tengelyközépig)	496 mm
D	Keréktávolság	1.345 mm
E	Far túlnyúlás	779 mm
F	Magasság bukókerettel rögzített	2.124 mm
	Magasság bukókerettel összecukható (eps)	2.227 mm
	Magasság bukókerettel összecukható, összecukott (eps)	1.937 mm
	Magasság fülkével	
H	Ülésmagasság	1.142 mm
J	Teljes munkamagasság	3.415 mm
K	Kanál forgáspontja (max. emelési magasság)	2.734 mm
L	Átrakodó magasság	2.405 mm
M	Kiürítési magasság	1.807 mm
N	Hatótávolság (méterben)	550
O	Leásás mélysége	113 mm
P	Teljes szélesség	850 mm
Q	Nyomtáv	660 mm
S	Szabad hasmagasság	
T	Maximum sugár	2.140 mm
U	A külső perem sugara	1.570 mm
V	Belső sugár	600 mm
W	Csuklósög	55 °
X	Visszagördülési szög a legnagyobb emelőmagasságnál	50 °
Y	Kiürítési szög	39 °
Z	Visszagördülési szög a talajon	48 °

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Széria kivitel

Motor

- Perkins 403 J-11, {18,4 kW / 25 PS}{18.4 kW / 24.7 HP}, stage V

Abroncsolás

- 7.00 - 12 BKT AS 504 ET40, {850 mm}{33.47 in} szélesség (fordítható felnikkel együtt)

Kormányzás

- Hidraulikus csuklós lengő kormányzás, lengési szög $\pm 12^\circ$
- Kormányhenger 1

Meghajtás & tengelyek

- Tengely: K75
- Hajtás: hidraulikus négykerék-hajtás olajmotorral, a haladási irány lábfékkel választható
- {10 km/h}{6,2 mph}
- Sebességfokozatok: 2 (hidraulikus gyorsfokozat)
- Üzemi fék: a hátsó tengelyen ható sebességváltó-dobfék
- Parkoló fék: központi üzemi és rögzítő fék a hajtásláncban, mind a 4 kerékre ható

Hidraulika

- Mechanikusan előrevezérelt kar
- 3. Első vezérlőkör a karon keresztül

Vezetőállás

- Védőtető visszatartó rendszerrel, tanúsított elborulás elleni védelem/lezuhanás elleni védelem
- Üzemóra-számláló
- Üzemanyag-kijelző

Vezetőülés

- Teljesen rugózott ülés biztonsági övvel, súly-, háttámla- és hosszirányú állítással

Rakodó berendezés

- LS945 rakodóberendezés
- Gyorscsereelő szerkezet (Weidemann) mechanikus
- Kinematika: P
- Emelőhenger: 2
- Döntőhenger: 1
- Úszó helyzet az emelő- és döntőhengerekhez

Opciók

Vezetőállás

- Összecukható felső védőburkolat eps ROPS / FOPS tesztelt
- Állítható kormányoszlop (dőlésszög)
- Visszapillantó tükör (balra és jobbra)

Megvilágítás

- Világítás az StVZO /KRESZ/ szabályai szerint
- LED Basic munkalámpa (1000 lm) a tetőn, 2 elöl, 1 hátul
- LED Basic munkalámpa (1000 lm) 1 további a rakodóberendezésen
- Körbevilágító jelzőlámpa (sárga), (A nemzeti előírásokat be kell tartani!)
- Körbevilágító jelzőlámpa (sárga), mágneses talppal, (A nemzeti előírásokat be kell tartani!)

Meghajtás & tengelyek

- K75 tengely, hidrosztatikus összerékhajtás, {13 km/h}{8.01 mph} (automatikus hajtás a tengelyeken lévő olajmotorokon keresztül)

Abroncsolás

- 26.0x12.00-12 BKT TR 315 ET0, profil AS, szélesség {1080 mm}{42,52 hüvelyk}
- Kettős (ker-) elrendezésben lévő gumiabroncsok 7,00-12 BKT AS 504 elöl, AS profil, szélesség {1390 mm}{54,72 in}
- 27x 8.50-15 BKT SkidPower HD ET30, profil EM, szélesség {940 mm}{37,01 hüvelyk}
- 27x10.50-15 BKT SkidPower HD ET-5, profil EM, szélesség {1000 mm}{39,37 hüvelyk}

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

- 26,0x12,00-12 BKT LG 306 ET0, profil RP, szélesség {1080 mm}{42,52 in}
- Nyomtávszélesítés {(+2x15 mm)}{(+2x0,59 hüvelyk)}

Gyorscsatlakozó-lapok

- Weidemann hidraulikus
- Weidemann HV/HT - C - ECS
- Euro hidraulikus (hidraulikus – ISO23206 EURO HV)

Hidraulika - elől

- 3. vezérlőkör komfort, beleértve a karon lévő egyetlen reteszelés a 3. vezérlőkörön (Kezelés: A joystick gombjainak használatával + befelé és kifelé billentéssel)
- További hidraulikaolaj-hűtő
- Egyszerű reteszelés a karon a 3. vezérlőkörhöz

További súly

- Ballaszt súly, hátulra szerelt {(96 kg)}{(211.6 lb)}

EquipCare (Telematika)

- EquipCare 36 hónap (App & Managerrel együtt)

Egyéb

A garancia meghosszabbítása

- Economy 24 hónap (2500 h)
- Economy 36 hónap (3000 h)
- Economy 48 hónap (3500 h)
- Economy 60 hónap (4000 h)
- Premium 24 hónap (3000 h)
- Premium 36 hónap (4000 h)
- Premium 48 hónap (5000 h)
- Premium 60 hónap (6000 h)