


# DPU90Lec670

## Ağır, çift yönlü titreşimli plakalar

Kumlu zeminler için yüksek frekans

Vibrasyonlu sıkıştırıcı DPU90, kumlu zeminlerin sıkıştırılmasında uzmandır. Alt tabla aşınmaya dayanıklı olup çok iyi bir ilerleme performansı sergiler. Böylece, 63 Hz'lik yüksek vibrasyon frekansı ile birlikte, kum oranı yüksek zeminler de mükemmel şekilde sıkıştırılabilir. Su soğutmalı motor güvenilir yüksek performans sağlar. DPU90, en modern teknolojiler bazında geliştirilmiş çok sayıda fonksiyonel ayrıntılar sayesinde zorlu sıkıştırma görevleri için konforlu ve güçlü bir sıkıştırma makinesidir. DPU90, merkezkaç kuvvetleri 80 ile 130 kilonewton arasında olan güçlü ağır tip vibrasyonlu sıkıştırıcılardan oluşan ürün serimizin bir modelidir.

## Öne çıkanlar

- Kompakt boyutlar, yüksek performans
- Sağlam ve uzun ömürlüdür
- Çeki demiri
- Kademesiz ayarlanabilir hız ile birlikte sezgisel kumanda kolu
- Büyük yakıt tankı, yüksek kapasiteli hava filtresi

## Teknik bilgiler

### mekanik güç bilgileri

| | |
|---|---|
| Merkezkaç kuvveti | 90 kN |
| Yüzey performansı | 1.206,0 m²/h |
| İleri gidiş | 30,0 m / dk |
| Tırmanma eğimi | 34,0 % |
| Titreşim (Hz) | 63,0 Hz |

### mekanik bilgiler

| | |
|---|---|
| Alt tabla uzunluk | 1.182,0 mm |
| Genişlik | 670,0 mm |
| Alt tabla genişlik | 670,0 mm |
| Yükseklik | 1.541,0 mm |
| Koruyucu çerçeve yüksekliği | 822,0 mm |
| Tabla kalınlığı | 14,0 mm |
| Çalışma ağırlığı | 756,0 kg |
| En alçak noktanın yerden yüksekliği | 830,0 mm |

### Yanmalı motor

| | |
|---|---|
| Elektrik yük değerleri | 11,7 kW |
| Nominal motor devri | 3.350,0 1/min |

### Çevre karakteristik verileri

| | |
|---|---|
| Toplam el-kol titreşimi (ölçülen değer) | 2,5 m/s² |
| Toplam el-kol titreşimi (Standard) | EN 500-4 |

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Mevcut motorlar

### Kohler KDW 702E533A

| | |
|---|---|
| Soğutma | Su soğutmalı |
| Motor tipi | Dizel motor |
| Motor çalışma modu | dört zamanlı |
| Silindir | 2 |
| Silindir hacmi | 686 $cm^3$ |
| Yakıt tipi | Dizel EN 590 |
| Yakıt tüketimi | 2,70 l/h |
| Depo hacmi | 7,20 l |
| Elektrik yük değerleri | 11,70 kW |
| Nominal motor devri | 3.350 PL |
| Standart (nominal güç) | ISO 3046-1 |
| Çalışma gücü | 9,8 kW |
| Çalışma modunda motor devri | 3.350 PL |
| Standart (çalışma gücü) | ISO 3046-1 |
| Marş tipi | Elektrikli marş |
| Motor üreticisi | Kohler |

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com