



## DPU110Lec870

### Planchas vibratorias reversibles pesadas

Una potencia incondicional con un elevado confort en la operación

Las planchas vibratorias reversibles ofrecen un rendimiento de compactación increíblemente poderoso con dimensiones compactas y un alto nivel de confort en la operación. Esto las convierte en el equipo de compactación preferido para trabajos de compactación exigentes, por ejemplo, en la construcción de carreteras. El motor refrigerado por agua garantiza un alto rendimiento fiable. Numerosos detalles funcionales basados en las tecnologías más avanzadas garantizan la eficiencia en el trabajo y facilitan el mantenimiento diario. Esta serie de productos consta de planchas vibratorias potentes y pesadas con fuerzas centrífugas de 80 a 130 kN.

#### Aspectos destacados

- Dimensiones compactas, alto rendimiento
- Robusta y duradera
- Barra de mando
- Manillar de mando intuitivo con velocidad regulable de forma progresiva
- Depósito grande y gran capacidad del filtro de aire

#### Ficha técnica

##### ■ Datos de rendimiento mecánicos

Fuerza centrífuga	110 kN
Rendimiento superficial	1.566,0 m <sup>2</sup> /h
Marcha de avance	30,0 m/min
Capacidad de ascenso	36,0 %
Oscilaciones (Hz)	60,0 hz

Altura del armazón protección 822,0 mm

Grosor placa base 14,0 mm

Peso de servicio 813,0 kg

Altura de acceso inferior 830,0 mm

##### ■ Motor de combustión interna

Potencia nominal	16,0 kw
Número de revoluciones nominal	2.700,0 1/min

##### ■ Parámetros medio ambiente

Suma de niveles de vibración mano-brazo (valor medido)	2,5 m/s <sup>2</sup>
Suma de niveles de vibración mano-brazo (norma)	EN 500-4

##### ■ Datos mecánicos

Longitud de la placa base	1.182,0 mm
Anchura	870,0 mm
Anchura placa base	870,0 mm
Altura	1.541,0 mm

## Motores disponibles

### Kohler KDW 1003E527A

Refrigeración	Refrigeración por agua
Modelo de motor	Motor diésel
Sistema de combustión	Cuatro tiempos
No. de cilindros	3
Cilindrada	1.028 cm <sup>3</sup>
Tipo de combustible	Diésel
Consumo de combustible	3,30 L/H
Capacidad del depósito	11,20 l
Potencia nominal	160,00 kw
Número de revoluciones nominal	2.700 PL
Rendimiento de servicio	12 kw
Revoluciones de funcionamiento	2.700 PL
Norma (potencia de servicio)	ISO 3046-1
Arranque modelo	Arranque eléctrico
Fabricante del motor	Kohler

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.