


# DPU 3060HE-TS

## Zagęszczarki dwukierunkowe

### Szybkie i skuteczne podczas zagęszczania kostki brukowej

Lekkie zagęszczarki dwukierunkowe zaliczają się do wydajnych maszyn uniwersalnych do układania kostki brukowej, wszelkich prac w ogrodnictwie i pielęgnacji terenów zielonych, a także do prac w ramach utrzymania dróg, ciągów komunikacyjnych oraz parkingów. Jak wszystkie zagęszczarki Wacker Neuson w klasie 25–37 kN posiadają one solidne, zintegrowane koła. To wyjątkowa na rynku zagęszczarka zapewniająca pełną mobilność podczas prac budowlanych.

## Opis produktu

- Wersja o największej prędkości
- Kompaktowe wymiary, wysoka wydajność
- Zintegrowane koła
- Wytrzymały i długotrwały

## Dane techniczne

### dane wydajności mechanicznej

| | |
|---|---|
| Siła odśrodkowa | 30 kN |
| Wydajność powierzchniowa | 792,0 m²/h |
| Posuw do przodu | 22,0 m/min |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 46,6 % |
| Wibracje (Hz) | 90,0 Hz |

### dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Długość płyty dolnej | 703,0 mm |
| Szerokość | 600,0 mm |
| Szeroka płyty dolnej | 600,0 mm |
| Wysokość | 1.101,0 mm |
| Wysokość ramy ochronnej | 777,0 mm |
| Grubość płyty dolnej | 10,0 mm |
| Ciężar roboczy | 215,0 kg |
| Wysokość | 777,0 - 887,0 mm |

### Silnik spalinowy

| | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 4,2 kW |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 2.800,0 1/min |

### Charakterystyka środowiskowa

| | |
|---|---|
| Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość) | 3,3 m/s² |
| Próg brzęczenia HAV (norma) | EN 500-4 |

### Układ elektryczny

| | |
|---|---|
| Możliwości kodowania | 0 |
| Maks. zasięg zdalnego sterowania | 0,0 m |

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Dostępne silniki

### Hatz 1B30-2-311A

| | |
|---|---|
| Chłodzenie | Chłodzenie powietrzem |
| Typ silnika | Silnik wysokoprężny |
| Proces spalania | Czterosuwowy |
| Cylinder | 1 |
| Pojemność skokowa | 347 cm³ |
| Typ paliwa napędowego | Diesel EN 590 |
| Zużycie paliwa | 0,60 l/h |
| Pojemność baku | 5,00 l |
| Typ rozrusznika | Rozrusznik rewersyjny |
| Producent silnika | Hatz |

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com