

SM50D

Спроектирована для ограниченных пространств, создана для сложных работ

SM50 обладает мощным приводом и подъемным усилием, что позволяет легко справляться с широким спектром работ. Гидравлическая система управления с датчиком нагрузки и распределением потока (LUDV) обеспечивает превосходные рабочие характеристики при эффективной экономии топлива. Эргономичное управление с помощью джойстика и низкий уровень шума машины эффективно повышают комфорт управления.
Высокопроизводительная вспомогательная гидравлическая система в сочетании с функцией регулирования потока обеспечивает совместимость модели SM50 с различными видами навесного оборудования для удовлетворения потребностей при различных условиях работы.

Преимущества

- Компактный и динамичный дизайн
- Безопасность, которой вы можете доверять
- Мощный привод с LUDV
- Удобное управление

Технические характеристики

Гидравлика

Производительность	60,0 л/мин
Вспомогательное давление	220,0 бар

механические рабочие характеристики

Скорость движения	6,4 км/ч

механические данные

Общая длина без ковша	1.920,0 мм
Общая длина с ковшом	2.501,0 мм
Общая ширина без ковша	1.017,0 мм
Высота	1.368,0 мм
Высота точки поворота навесного оборудования	1.940,0 мм
максимальный угол опрокидывания на земле	25,0 °
Откат ковша при максимальной высоте	94,0 °
Продольный угол проходимости, макс.	25,0 °
Высота ковша при максимальной высоте	2.658,0 мм
Угол наклона ковша при максимальной высоте	37,0 °
Рабочий вес	1.218,0 кг
Клиренс	146,0 мм
Рабочий диапазон опрокидывающего механизма при максимальной высоте хода	667,0 мм
Расстояние между осями	800,0 мм

Двигатель внутреннего сгорания

Охлаждение	Водяное охлаждение
Тип двигателя	Дизельный двигатель
Цилиндры	3,0
Рабочий объем	1.115,0 см3
Мощность, макс.	15,7 кВт
Число оборотов (мощность, макс.)	2.500,0 1/мин
Производительность	15,7 кВт
Число оборотов холостого хода	1.300,0 1/мин
Крутящий момент, макс.	67,4 Н·м
Производитель двигателя	Yanmar
Обозначение двигателя	3TNV76

Эксплуатационные материалы

Топливный бак, объем	24,0 л

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Ходовая часть

Шины	18 x 8,5 - 8 8PR
Опрокидывающая нагрузка	690,0 кг
Номинальная рабочая мощность при 50 % опрокидывающей нагрузки	345,0 кг
Номинальная рабочая мощность при 35% опрокидывающей нагрузки	242,0 кг

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com