



## BS30

### Pilonneuse deux temps

La pilonneuse spéciale pour les canalisations

La BS30 est la pilonneuse spécialement conçue pour un compactage impeccable autour des canalisations, dans les tranchées. Son poids léger, ses dimensions compactes, et sa capacité à fournir toute sa puissance, même lorsqu'elle est inclinée, font de la pilonneuse deux temps BS30 le meilleur choix pour ce type d'interventions. Elle est équipée du moteur WM80 conçu par Wacker Neuson.

#### Points forts

- Moteur à 2 temps

#### Caractéristiques techniques

##### ■ Données de performance mécaniques

Cadence de frappe	795,0 1/min
Rendement en surface	172,0 m <sup>2</sup> /h
Avance	19,0 m/min
Puissance	10,0 kN

Course sur le patin de compact 42,0 mm

##### ■ Caractéristiques environnementales

Plage de température d'exploitation	-10 - 40 °C
Niveau de puissance acoustique LWA, garantie	108,0 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LWA (Norme)	EN 500-4

Spectre VMB (valeur mesurée) 12,0 m/s<sup>2</sup>

Spectre VMB (norme) EN 500-4

##### ■ Système électrique

Elemento de mando Oton-poussoir

##### ■ Consommables

Lubrifiant spécial Gadus S3 V220C 2

Fréquence de re-lubrification 50,0 h

Première relubrification 50,0 h

##### ■ Données mécaniques

Longueur	620,0 mm
Longueur sabot de pilonnage	296,0 mm
Largeur	363,0 mm
Largeur sabot de pilonnage	150,0 mm
Hauteur	980,0 mm
Poids	30,00 kg
Poid de fonctionnement	30,0 kg