



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



LTN4Y

LED lambalı Işık Kuleleri

Büyük şantiyeler için bağımsız mobil aydınlatma

Işık kulesi LTN4Y, yüksek performanslı LED panelleri sayesinde büyük alanlar için parlak ve gün ışığına benzer bir aydınlatma sunar. Römork ve entegre dizel jeneratör, LTN4Y'yi yol ve köprü inşaatı, betonlama çalışmaları, otoparklar ve etkinliklerde aydınlatma amaçları için bağımsız bir mobil ışık kaynağı haline getirir.

Öne çıkanlar

- Büyük aydınlatma alanına sahip LED lambalar
- 750 kg'dan düşük ağırlık
- Sezgisel kontrol paneli
- Sağlam gövde
- Forklift Kancaları

Teknik bilgiler

■ elektriksel güç bilgileri

Çıkış akımı	15,2 A
Çıkış gerilimi	230,0 V
Çıkış frekansı	50,0 Hz
Faz	1,0 ~
Nominal çıkış gücü [S]	1,90 kVA
Toplam sürekli güç 1~ (COP)	3,5 kW

■ mekanik bilgiler

Uzunluk	2.580,0 mm
Genişlik	1.165,0 mm
Yükseklik	2.715,0 mm
Römorklu çalışma ağırlığı	665,0 kg
Azami ışık noktası yüksekliği	8.200,0 mm
Azami mast yüksekliği	7,8 m

■ Elektrik jeneratörü

Jeneratör türü	ALUMEN SB
Yalıtım sınıfı	H
Çıkış akımı 1~	15,2 A
Çıkış gerilimi	230,0 V
Çıkış frekansı	50,0 Hz
Elektrik yük değerleri	3,5 kVA

Jeneratör üreticisi	Linz Electric
Jeneratör özellikleri	Fırçasız

■ Yanmalı motor

Soğutma	Su soğutmalı
Motor tipi	Dizel motor
Motor çalışma modu	dört zamanlı
Silindir	2,0
Silindir hacmi	570,0 cm ³
Yakıt tipi	Dizel EN 590
Depo hacmi	105,0 l
Azami güç	6,1 kW
Motor devri (azami güç)	2.000,0 1 dk
Standart (azami güç)	SAE J1995
Elektrik yük değerleri	5,9 kW
Nominal motor devri	1.500,0 1 dk
Standart (nominal güç)	ISO 3046-1
Egzoz sınır değerleri	EU Stage V
Motor üreticisi	Yanmar
Motor tanımı	2TNV70
■ Çevre karakteristik verileri	
Koruma sınıfı	IP44

■ Elektrik

Ana sigorta	6,0 A
Ampuller	400W (LED)
Lamba gücü	1.600,0 W
Priz tipi	CEE 3P 16A 6h 230V 50Hz
Priz sayısı	1,0

■ İşletme maddeleri

Yağ özellikleri	API-CD
Yakıt tüketimi (sadece ışık)	0,9 l / sa
Çalışma süresi (sadece ışık)	124,0 000013

■ Aydınlatma güç bilgileri

Işık akısı	224.000,0 lm
------------	--------------