

PS2-2203

Pompa zatapialna

Wydajna i absolutnie niezawodna przy odwadnianiu placów budowy

Niezależnie od tego czy projekt jest duży czy mały, jednofazowe pompy zatapialne firmy Wacker Neuson zapewniają wszechstronność i trwałość, której przedsiębiorcy budowlani potrzebują do lekkiego odwadniania.

Opis produktu

- Różnorodność modelu
- Opcjonalna wtyczka z ochroną silnika do pompy prądu trójfazowego
- Niezawodna ochrona przed wnikającą wodą
- Idealne uszczelnienie komory silnika przez podwójny, umieszczony wewnątrz pierścień ślizgowy z węglika krzemu w kąpieli olejowej
- Możliwość pracy „na sucho"

Dane techniczne

wydajność elektryczna

Napięcie znamionowe	400,0 V
Częstotliwość znamionowa	50,0 Hz
Prąd rozruchowy na biegu jałowym	36,0 A
Prąd rozruchowy przy pełnym obciążeniu	5,5 A
Fazy	3,0 ~

dane wydajności mechanicznej

Maks. wydajność pompy	500,0 l/min
Maks. średnica cząsteczek stałych	8,5 mm
Maks. wysokość podnoszenia	26,0 m

dane mechaniczne

Długość	235,0 mm
Szerokość	215,0 mm
Wysokość	570,0 mm
Ciężar roboczy	32,0 kg
Średnica króćca ssawnego/ciśnieniowego	50,0 mm

Silnik elektryczny

Znamionowa prędkość obrotowa	2.860,0 1/min

Układ elektryczny

Długość kabla	20,0 m
Przekrój poprzeczny przewodu	1,5 mm²

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com