

AP2560e

Envejsplade

Nedvibrering af brostensbelægning uden emissioner

Med AP2560e tilbyder Wacker Neuson en batteridrevet vibrationsplade til fuldstændigt emissionsfrit arbejde. Dette skåner både operatør og miljø. Med sin store hastighed og den brede bundplade er AP2560e perfekt egnet til nedvibrering af store brolægningsarealer. Bundpladen af ekstremt robust kuglegrafitjern og stabile lejer medvirker til maskinens lange levetid.

Highlights

- Start med tryk på en knap
- Vedligeholdelsesfri elektromotor
- Ingen udstødningsgasemissioner
- Lave energiudgifter
- Udtageligt batteri

Tekniske data

mekaniske effektangivelser

Centrifugalkraft	26 kN
Arealydelse	756,0 m²/h
Fremløb	21,0 m/min
Stigningsevne	46,6 %
Standard-monteringsplade	uden monteringsplade

mekaniske angivelser

Længde grundplade	650,0 mm
Bredde	600,0 mm
Bredde grundplade	600,0 mm
Højde	500,0 mm
Højde beskyttelsesramme	500,0 mm
Tyk grundplade	8,0 mm
Vægt	133,00 kg
Underkørselshøjde	500,0 mm

Miljøparametre

Temperaturområde, drift	0
HAV totalt niveau (målt værdi)	4,4 m/s²
HAV totalt niveau (norm)	EN 500-4

Elektrisk system

BOB10 Driftstid	32,0 min
BOB14 Driftstid	55,0 min

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com