

AR52/6/250

Príložné vibrátory na zhutňovanie monolitického betónu

Pre 24-hodinovú nepretržitú prevádzku

Na dlhej životnosti a dlhodobom prevádzkovom výkone tohto príložného vibrátora sa nedá nič zmeniť: aj v tých najťažších podmienkach nasadenia poskytuje maximálnu prevádzkovú bezpečnosť. A to dokonca v 24-hodinovej nepretržitej prevádzke! Je to vďaka žiaruvzdornému vinutiu elektromotora odolnému proti vibráciám (plastová zálievka, trieda H do 180 °C), ako aj maximálne zaťažiteľným špeciálnym ložiskám. Z toho vyplývajú dve ďalšie výhody: dlhá životnosť a tiež minimálne požiadavky na údržbu.

Najdôležitejšie informácie

- Robustná konštrukcia

Technické údaje

Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	2,70 A
Menovité napätie	250,0 V
Menovitá frekvencia	200,0 Hz
Menovitý výkon [P]	1,10 kW
Počet fáz	3,0 ~

Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	8 kN
Vibrácie	6.000,0 1/min
Vibrácie (Hz)	100,0 Hz
Odstredivá sila max.	14,14 kN

Mechanické údaje

Dĺžka	231,0 mm
Šírka	217,0 mm
Výška	204,0 mm
Hmotnosť	18,56 kg
Osadenie nevyváženosti/strana poloha1	4,0
Osadenie nevyváženosti/strana poloha2	2,0
Vŕtacia schéma Dĺžka	120,0 mm
Vŕtacia schéma Šírka	120,0 mm
Vŕtacia schéma Priemer otvoru	17,0 mm

Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor

Environmentálne parametre

Trieda ochrany	I / ochranné uzemnenie
Druh krytia	IP67

Elektrika

Spínač ZAP/VYP	nie
Ukazovateľ prevádzkového stavu	Nie
Prestavenie frekvencie	Nie
Integrovaný menič	Nie

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com