

# WP1550Aw

## Tek yönlü kompaktör

Almanya üretimi sıkıştırma uzmanı

WP serisi kompaktörler, asfalt ve karışık malzemeli toprak sıkıştırmanın yanı sıra kilit parke taşı sıkıştırma işinin de profesyoneli güçlü makinalardır. Merkezi konumlu kumanda kolu ve özel tasarımlı alt tabla sayesinde yön değişimi ve döndürme zahmetsizce gerçekleşir. Sağlam yapıları sayesinde sokakların, park yerlerinin ve kaldırımların kum-çakıl karışımı temelleri ile mükemmel yüzey isteyen asfalt sıkıştırmada profesyonellerin sürekli kullanım için tercih ettiği makinalardır. WP serisi kompaktörler, tekerlek seti (aksesuar) yardımıyla şantiyede kullanılacakları yere rahatça ve az emekle taşınabilirler.

## Öne çıkanlar

- Motor ve su deposu için sağlam koruyucu kafes
- Düşük işletim maliyetine yönelik az bakım gerektiren tasarım
- Optimum tasarımlı alt tabla

## Teknik bilgiler

### mekanik güç bilgileri

| | |
|---|---|
| Merkezkaç kuvveti | 15 kN |
| Yüzey performansı | 870,0 m²/h |
| İleri gidiş | 29,0 m / dk |
| Tırmanma eğimi | 36,4 % |
| Titreşim (Hz) | 98,0 Hz |

### mekanik bilgiler

| | |
|---|---|
| Alt tabla uzunluk | 582,0 mm |
| Genişlik | 500,0 mm |
| Alt tabla genişlik | 500,0 mm |
| Yükseklik | 963,0 mm |
| Koruyucu çerçeve yüksekliği | 551,0 mm |
| Tabla kalınlığı | 10,0 mm |
| Çalışma ağırlığı | 103,0 kg |
| En alçak noktanın yerden yüksekliği | 551,0 mm |

### Yanmalı motor

| | |
|---|---|
| Elektrik yük değerleri | 3,6 kW |
| Nominal motor devri | 3.600,0 1/min |

### Çevre karakteristik verileri

| | |
|---|---|
| Toplam el-kol titreşimi (ölçülen değer) | 5,9 m/s² |
| Toplam el-kol titreşimi (Standard) | EN 500-4 |

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Mevcut motorlar

### Honda GX160-UH2-QC-9-SD

| | |
|---|---|
| Soğutma | Hava soğutması |
| Motor tipi | Benzinli motor |
| Motor çalışma modu | dört zamanlı |
| Silindir | 1 |
| Silindir hacmi | 163 cm³ |
| Yakıt tipi | Benzin |
| Yakıt tüketimi | 0,80 l/h |
| Depo hacmi | 3,60 l |
| Elektrik yük değerleri | 3,10 kW |
| Nominal motor devri | 3.600 PL |
| Standart (nominal güç) | ISO 3046 IFN |
| Çalışma gücü | 2,9 kW |
| Çalışma modunda motor devri | 3.520 PL |
| Standart (çalışma gücü) | ISO 3046 IFN |
| Marş tipi | Starter mekanizması |
| Motor üreticisi | Honda |

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com