



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU 3050HE

Omkeerbare trilplaat

De beste verdichting op de kleinste ruimte

De lichte omkeerbare trilplaten behoren tot de allrounders voor bestratingswerkzaamheden, de tuin- en landschapsbouw alsmede voor onderhoud aan straten, wegen en parkeerplaatsen. Ze beschikken net als alle trilplaten uit de klassen 25 – 37 kN van Wacker Neuson over een robuust, geïntegreerd wielstel. Daardoor biedt deze apparaatklasse een in de markt unieke mobiliteit op de bouwplaats.

Hoogtepunten

- Compacte afmetingen, hoog vermogen
- Geïntegreerd wielstel
- Robuust en duurzaam

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht	30 kN
Grondcapaciteit	570,0 m ² /h
Voorloop	19,0 m/min
Stijgvermogen	46,6 %
Trillingen (Hz)	90,0 Hz

■ mechanische informatie

Lengte basisplaat	703,0 mm
Breedte	500,0 mm
Breedte basisplaat	500,0 mm
Hoogte	1.101,0 mm
Hoogte veiligheidsframe	777,0 mm

Dikte grondplaat	10,0 mm
Bedrijfsgewicht	206,0 KG
Bodemvrijheid	777,0 - 887,0 mm

■ Verbrandingsmotor

Effectief vermogen	4,2 kW
Nominale motorsnelheid	2.800,0 1/min

■ Omgevingskenmerken

HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde)	3,6 m/s ²
HAV-trillingswaarde (norm)	EN 500-4

■ Elektrisch systeem

Coderingsopties	0
Bereik afstandsbediening	0,0 M

Beschikbare motoren

Hatz 1B30-2-311A

Koeling	Luchtkoeling
Motortype	Dieselmotor
Bedrijfsmodus motor	Viertakt
Cilinder	1
Cilindercapaciteit	347 cm3
Brandstof	Diesel EN 590
Brandstofverbruik	0,60 L/Std
Tankcapaciteit	5,00 L
Type startmotor	Terugslagstarter
Fabrikant motor	Hatz