



AR 34/3/230 v

Külső vibrátorok előregyártott betongyarak megmunkálásához

A hosszútávfutó

Hosszú élettartam és minimális karbantartási igény - ez az, ami az AR34-et a betontömörítése terén a végsőkig kitartó futóvá teszi. És nem csak ez: Az AR34 még a legkeményebb üzemi körülmények között is maximális üzembiztonságot nyújt - még 24 órás folyamatos üzemben is! Ezt a villanymotor rezgésálló és hőálló tekercselései (műanyag tokozás, H osztály 180 °C-ig), valamint a nagy terhelhetőségű speciális csapágyak teszik lehetővé.

Fő jellemzők

- Robusztus konstrukció

Műszaki adatok

■ elektromos teljesítményadatok

| | |
|---------------|--------|
| Névleges áram | 1,30 A |
| Fázisok | 3,0 ~ |

■ mechanikai Teljesítményadatok

| | |
|------------------------|---------|
| Centrifugális erő max. | 6,93 kN |
|------------------------|---------|

■ mechanikai Adatok

| | |
|---|----------|
| Hosszúság | 295,0 mm |
| Külső keréknyomtáv | 151,0 mm |
| Magasság | 134,0 mm |
| Tömeg | 6,27 kg |
| Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 1. állás | 21,0 |

Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 2. állás 0,0

■ E-motor

| | |
|------------|-----------------|
| Motortípus | Aszinkron motor |
|------------|-----------------|

■ Környezetvédelmi adatok

| | |
|-------------------|------------------|
| Védelmi osztály | I / Védőföldelés |
| Védettség fajtája | IP67 |

■ rendszer

| | |
|---------------------|-----|
| Kapcsoló be/ki | nem |
| Üzemi kijelző | Nem |
| Frekvenciaállítás | Nem |
| Beépített átalakító | Nem |