



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

GV5000A

Bærbare generatorer

Pålidelig strømforsyning i tre ydelsesklasser

Generatorene i GV-serien er økonomiske synkron-generatorer, der også sørger for en konstant pålidelig strømforsyning ved vedvarende brug. GV-serien omfatter modeller i tre forskellige ydelsesklasser samt vekselstrøms- og trefasede versioner. Foruden anvendelsen på byggepladser er de bærbare generatorer også egnet til industrielle og erhvervsmæssige formål og inden for landbruget.

Highlights

- Robust beskyttelsesramme
- Stor tank med lang driftstid
- Kompakte dimensioner
- Honda-firetaktsmotor
- Jording er ikke nødvendig

Tekniske data

■ elektriske effektangivelser

Aggregat kontinuerlig ydelse 1~ (COP)	3,9 kW
Aggregat maksimal ydelse (MAX)	4,0 kW

■ mekaniske angivelser

Længde	729,0 mm
Bredde	500,0 mm
Højde	536,0 mm
Driftsvægt	66,0 kg

■ E-generator

Generatortype	NSM K100 E
Udgangsstrøm 1~	17,8 A
Udgangsspænding	230,0 V
Udgangsfrekvens	50,0 Hz

Effektfaktor 1~	0,9 cos φ
Mærkehastighed	3.000,0 1/min
Faser	1,0 ~
Nettype	Beskyttelsesværn

■ Miljøparametre

Kapslingsklasse	IP23M
Lydeffekt LWA, garanteret	97,0 dB(A)

■ Elektrisk system

Hovedsikring	18,0 A
Tilgængelige spændinger 1~	230,0 V
Stikdåser type	2 x CEE7/3 (type F) 230V 16A 1~
Antal stikdåser	2,0

Tilgængelige motorer

Honda GX270T2-VPX6

Køling	Luftkøling
Motortype	Benzinmotor
Forbrændingsproces	Firetakt
Cylinder	1
Slagvolumen	270 cm3
Brændstoftype	Benzin
Brændstofforbrug	1,60 l/h
Tankindhold	11,00 Ltr.
Mærkeeffekt	4,60 kW
Mærkehastighed	3.000 PL
Norm (mærkeeffekt)	SAE J1349
Starter type	Rekylstarter
Motorproducent	Honda