



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



RD28-120c US

Rodillo tándem

Cómodo y eficiente

El RD28 es el todoterreno compacto para todo tipo de obras. Con su unión articulada pendular de tres puntos, el rodillo logra una distribución uniforme del peso con una maniobrabilidad y estabilidad de conducción óptimas. De esta manera, se pueden obtener superficies asfaltadas perfectas y de alta calidad. El usuario se beneficia al mismo tiempo de un manejo intuitivo y de una visibilidad completa del área de compactación. Gracias a sus dimensiones compactas, el RD28 también se puede utilizar en espacios reducidos sin ningún problema.

Aspectos destacados

- Rodillo combinado: eje trasero con neumáticos de caucho
- Plataforma de trabajo ergonómica
- Panel del operador claro e intuitivo
- Gran campo de visión, diseño compacto

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento mecánicos

Capacidad de ascenso	30,0 %
Capacidad de ascenso máx. (sin vibración)	40,0 %
Carga lineal estática (delante)	62,92 lb/in
Carga lineal con vibración Nivel I (delante)	206,18 lb/in
Carga lineal con vibración Nivel II (delante)	153,37 lb/in
Fuerza de compactación Nivel I (delante)	9.667 lbf
Fuerza de compactación Nivel II (delante)	7.194 lbf
Frecuencia de vibración Nivel I (delante)	65,0 hz
Frecuencia de vibración Nivel II (delante)	51,0 hz
Amplitud Nivel I (delante)	0,0177 "
Amplitud Nivel II (delante)	0,0177 "
Fuerza centrífuga Nivel I (delante)	8.543 lbf
Fuerza centrífuga Nivel II (delante)	5.171 lbf

■ Datos mecánicos

Longitud	99,6 "
Anchura	51,6 "
Altura	69,0 "
Peso de servicio	5.721,0 lb

Peso en vacío	5.291,1 lb
Peso total permitido	5.996,6 lb
Saliente derecha	2,2 "
Saliente izquierda	2,2 "
Ancho de trabajo	47,2 "
Radio de giro interior	93,3 "
Peso de servicio con ROPS	5.721,0 lb
Distancia entre ejes	66,9 "
Peso funcionamiento máx.	7.319,35 lb
Espacio libre en la acera (izquierda)	22,4 "
Espacio libre en la acera (derecha)	22,4 "
Altura total con ROPS	93,6 "
Peso vacío con ROPS	5.291,1 lb
Radio de giro exterior	140,6 "

■ Motor de combustión interna

Cilindrada	100,5 Pulg.3
Potencia nominal	24,4 hp
Número de revoluciones nominal	2.200,0 1/min
Norma (potencia nominal)	ISO 14396
Tensión de la batería arranque	12,0 V
Capacidad de la batería (valor nominal)	70,0 Ah

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Fabricante del motor	Kubota
----------------------	--------

Denominación del motor	D1703
------------------------	-------

■ Parámetros medio ambiente

Nivel de presión acústica LpA	88,0 dB(A)
-------------------------------	------------

Nivel de potencia acústica LWA, medida	104,0 dB(A)
----------------------------------------	-------------

Nivel de potencia acústica LWA, garantizada	106,0 dB(A)
---------------------------------------------	-------------

Completa la vibración del cuer	1,6 ft/s2
--------------------------------	-----------

Postratamiento de gases de escape	No
-----------------------------------	----

Catalizador	No
-------------	----

Particle filter	No
-----------------	----

CO (NRSC)	1,9 g/KWh
-----------	-----------

HC + NOx (NRSC)	5,9 g/KWh
-----------------	-----------

PM (NRSC)	0,3 g/KWh
-----------	-----------

■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Capacidad del depósito de agua	47,6 gln eu
--------------------------------	-------------

Capacidad del depósito	11,1 gln eu
------------------------	-------------

■ Chasis de ancho

Ángulo de péndulo +/-	8,0 °
-----------------------	-------

Ancho sobre neumáticos (detrás)	44,9 "
---------------------------------	--------

Numero de llantas (detrás)	4,0
----------------------------	-----

Tamaño de la rueda (detrás)	9,5/65-17
-----------------------------	-----------

Carga rueda neumático (detrás)	691,7 lb
--------------------------------	----------