



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PG2A

A PG sorozatú víztelenítő szivattyúk

A Wacker Neuson víztelenítő szivattyúival gyorsan eltávolítja a vizet a munkahelyéről vagy az úszómedencéjéből.

Az önfeltöltő centrifugál szivattyúzássával, és az általános kompakt méreteivel a szivattyú a vállalkozók számára ideális, akiknek ideiglenes vízelvezetésre van szükségük.

Fő jellemzők

- Kiszivattyúzó lapátok a járókerék hátoldalán.
- Öntöttvas járókerék és spirálkamra a hosszú élettartam és a minimális szervizelésért
- Karbon-kerámia mechanikus tömítés.

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

Szállított mennyiség max.	598,0 l/min
Szilárdanyag-átmérő max.	6,5 mm
Szívási magasság max.	7,6 m
Szállítási magasság max.	30,0 m

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	481,0 mm
Külső keréknyomtáv	377,0 mm
Magasság	394,0 mm
Üzemi tömeg	24,0 kg
Szívó-/nyomófúvókák átmérője	50,0 mm

■ Belső égésű motor

Hűtés	Légűtés
-------	---------

Motortípus	Otto-motor
Henger	1,0
Lökettérfogat	118,0 cm ³
Üzemanyag típusa	Otto-motorokhoz megfelelő üzemanyag
Üzemanyag fogyasztás	1,3 L/Std
Tartálytérfogat	2,5 l
Olajtöltés max.	0,6 l
Teljesítmény max.	2,6 kW
Fordulatszám (max. teljesítmény)	3.600,0 1/min
Üzemi fordulatszám	3.600,0 1/min
Motorgyártó	Honda
Üzemanyagfogyasztás teljes teljesítményen	1,3 L/Std
Működési idő 100%-nál	1,9 std