



WP1550we

Batteridrevet komprimeringsproff

WP1550e er den kraftige proffen for kontinuerlig profesjonell bruk. Den batteridrevne vibrasjonsplaten arbeider uten direkte eksosutslipp, og dermed skåner den både operatøren og miljøet. Takket være føringsbøylen som er plassert i midten og den spesielt formede bunnplaten, kan vibrasjonsplaten dreies uten problemer. Takket være DireX-direktedrift klarer WP1550e seg uten kilerem og er derfor helt vedlikeholdsfri.

Høydepunkter

- Praktisk utformet bunnplate
- Effektivt drivsystem DireX
- Ingen eksosutslipp
- Føringsbøyle
- BatteryOne-batterisystem

Tekniske data

■ mekanisk ytelse

Sentrifugalkraft	15 kN
Flateytelse	870,0 m ² /t
Fremdrift	29,0 m/min
Standard redskapsplate	• uten redskapsplate

■ mekanisk opplysinger

Lengde grunnplate	582,0 mm
Bredde	500,0 mm
Bredde grunnplate	500,0 mm
Høyde	963,0 mm

Høyde beskyttelsesramme	551,0 mm
Tykkelse grunnplate	10,0 mm
Vekt	102,00 KG
Underkjøringshøyde	551,0 mm

■ Miljøinformasjon

HAV-sumnivå (målt verdi)	4,1 m/s ²
HAV-sumnivå (norm)	• EN 500-4

■ Elektrisk anlegg

Batteritid	30,0 min
------------	----------