

GV7000A

Draagbare stroomaggregaten

Betrouwbare stroomvoorziening in drie vermogensklassen

De generatoren uit de GV-serie zijn efficiënte synchroongeneratoren, die ook bij continu gebruik een ononderbroken en betrouwbare stroomvoorziening bieden. De GV-serie bevat modellen in drie verschillende vermogensklassen alsmede wisselstroom- en draaistroomuitvoeringen. Naast het gebruik op bouwplaatsen zijn deze draagbare generatoren net zo geschikt voor industriële en commerciële toepassingen en voor de landbouw.

Hoogtepunten

- Robuust veiligheidsframe
- Grote tank met lange looptijd
- Compacte afmetingen
- Honda 4-takt-motor
- Geen aarding nodig

Technische gegevens

elektrische vermogensinformatie

Aggregaat continu vermogen 1~ (COP)	5,0 kW
Aggregaat maximumvermogen (MAX)	5,4 kW

mechanische informatie

Lengte	729,0 mm
Breedte	500,0 mm
Hoogte	536,0 mm
Bedrijfsgewicht	79,0 kg

E-generator

Generatortype	NSM K100 G
Uitgangsstroom 1~	25,1 A
Uitgangsspanning	230,0 V
Uitgangsfrequentie	50,0 Hz
Efficiëntiefactor 1~	0,9 cos φ
Nominale snelheid	3.000,0 1/min
Fase	1,0 ~
Aarding	Beschermde scheiding

Omgevingskenmerken

Beschermingsgraad	IP23M
Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	97,0 dB(A)

Elektrisch systeem

Snelheid hoofdstroomonderbreker	25,0 A
Beschikbare spanning 1~	230,0 V
Type stopcontact	CEE 3P 32A 6h 230V 50Hz
Aantal stopcontacten	2,0

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com