

# AS68e/25

## Apisonadores eléctricos

### Realice todos los trabajos convencionales con apisonadores sin emisiones

Con el apisonador a batería, el operador trabaja completamente libre de emisiones. El apisonador a batería no solo es una ventaja en la compactación del suelo en zanjas y centros urbanos, sino que también reduce la carga de contaminantes para el operador y el medio ambiente en cada obra. Una carga de batería es suficiente para llevar a cabo todo el trabajo de una jornada laboral media. La batería se puede cambiar en unos sencillos pasos sin herramientas y se puede utilizar para una amplia variedad de equipos para la construcción de Wacker Neuson.

MAT: 5100061972

## Aspectos destacados

- Motor eléctrico exento de mantenimiento
- Sistema de batería BatteryOne
- Manillar de mando ergonómico
- Fácil de arrancar
- Asa de transporte en la zapata de apisonamiento
- Refrigeración activa
- No produce emisiones de gases de escape

## Ficha técnica

### Datos de rendimiento del sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Corriente nominal | 44,00 A |
| Tensión nominal | 51,0 V |
| Potencia nominal [P] | 2,24 kw |

### Datos de rendimiento mecánicos

| | |
|---|---|
| Régimen de percusión | 680,0 1/min |
| Rendimiento superficial | 165,0 m²/h |
| Marcha de avance | 11,0 m/min |
| Contundencia | 18,0 kN |

### Datos mecánicos

| | |
|---|---|
| Longitud | 625,0 mm |
| Longitud zapata apisonamiento | 340,0 mm |
| Anchura | 360,0 mm |
| Anchura zapata apisonamiento | 250,0 mm |
| Altura | 925,0 mm |
| Peso | 59,00 kg |
| Peso de servicio | 69,0 kg |
| Altura de salto de la zapata | 51,0 mm |

### Motor eléctrico

| | |
|---|---|
| Modelo de motor | Motor asíncrono |

### Parámetros medio ambiente

| | |
|---|---|
| Clase de protección | IP23D |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -30 - 50 °C |
| Nivel de potencia acústica LWA, garantizada | 108,0 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica LWA (norma) | EN 500-4 |
| Suma de niveles de vibración mano-brazo (valor medido) | 9,4 m/s² |
| Suma de niveles de vibración mano-brazo (norma) | EN 500-4 |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Modelo de batería recomendado | BOB14 |
| BOB10 Duración | 24,0 min |
| BOB14 Duración | 30,0 min |

### Combustibles, lubricantes, refrigerantes

| | |
|---|---|
| Características del aceite | SAE 10W-40 |
| Cantidad de aceite | 0,700 l |

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com