



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



WPU1550A

İleri-geri vibrasyonlu sıkıştırıcı

Wacker Neuson'un en küçük ileri-geri sıkıştırıcısı

İleri-geri vibrasyonlu sıkıştırıcı WPU1550, asfalt ve kilit parke taşı sıkıştırmanın yanı sıra küçük alanlarda karışık zeminleri sıkıştırma işinin profesyoneli güçlü bir makinedir. WPU1550, sağlam yapısı sayesinde bahçe ve peyzaj sektörünün yanı sıra yol yapımı alanında örneğin yürüme yolları, sokaklar ve park yerlerindeki çakıllı kum zeminleri sıkıştırma işlerinde sürekli profesyonel kullanıma elverişli mükemmel bir makinedir. Makineye entegre edilmiş eşsiz sağlam taşıma merdanesi, WPU1550'nin şantiyede kullanılacağı yere rahatça ve çok fazla efor harcamadan ve hatta sıcak asfalt üzerinde dahi taşınmasını sağlar.

Öne çıkanlar

- Optimum tasarımlı alt tabla
- Entegre edilmiş taşıma tekeri
- Motor ve su deposu için sağlam koruyucu kafes
- Küresel grafitli dökme demirden alt tabla (GJS700)
- Honda benzinli motor

Teknik bilgiler

■ mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	15 kN
Yüzey performansı	810,0 m ² / s
İleri gidiş	27,0 m / dk
Geri gidiş	20,0 m / dk
Tırmanma eğimi	30,0 %
Titreşim (Hz)	97,0 Hz

■ mekanik bilgiler

Kumanda kolu çalışma konumunda uzunluk	1.012,0 mm
Alt tabla uzunluk	586,0 mm
Genişlik	500,0 mm
Alt tabla genişlik	500,0 mm
Yükseklik	586,0 mm

Çalışma ağırlığı 102,0 kg

■ Yanmalı motor

Elektrik yük değerleri	3,6 kW
Nominal motor devri	3.600,0 1 dk

■ Çevre karakteristik verileri

Ses seviyesi LpA	93,6 dB(A)
Ses basınç seviyesi LpA (standart)	EN 500-4
Ses gücü seviyesi LWA, ölçülen	105,3 dB(A)
Ses seviyesi LWA, garanti edilen	108,0 dB(A)
Ses gücü seviyesi LWA (standart)	EN 500-4, 2000/14/EG
Toplam titreşim değeri ahv	5,8 m/s ²
Toplam titreşim değeri ahv (standart)	EN 500-4

■ İşletme maddeleri

Eksantrik yağı miktar	0,18 l
-----------------------	--------

Mevcut motorlar

■ GX160UH2X SWX2

Soğutma	Hava soğutması
Motor tipi	Benzinli motor
Motor çalışma modu	dört zamanlı
Silindir	1
Silindir hacmi	163 cm ³
Azami eğim	20 cos φ
Yakıt tipi	Benzin
Karışım hazırlama	Karbüratör
Depo hacmi	3,1 l
Maks. yağ doldurma	0,6 l
Azami güç	3,6 kW
Motor devri (azami güç)	3,600 PL
Standart (azami güç)	SAE J1349
Tork maks.	10,3 000012
Motor devri (azami tork)	2,500 PL
Buji tipi	NGK BPR-6 ES
Elektrot mesafesi	0,70 mlai
Hava filtresi	Kuru tip hava filtresi
Marş tipi	Starter mekanizması