

AR26/6/042

Yerinde dökülmüş betonun konsolidasyonu için kalıp vibratörleri

Brüt beton işin zirvesiyse: AR26 doğru seçimdir

Kaliteli beton yüzeyler için birinci sınıf sıkıştırma gerekir. Wacker Neuson AR26 kalıp vibratörü üstün teknolojisi sayesinde istenen sıkıştırmayı hassasiyetle sağlar. Sonuç: Duvar, perde ve kolon betonlarında düzgün ve pürüzsüz yüzeyler elde edilir.

Öne çıkanlar

- Küçük, kompakt ve hafif
- Sabit devirli asenkron motor
- Sağlam tasarım

Teknik bilgiler

elektriksel güç bilgileri

Nominal akım	8,00 A
Nominal gerilim	42,0 V
Nominal frekans	200,0 Hz
Nominal güç [P]	0,30 kW
Faz	3,0 ~

mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	2 kN
Titreşimler	6.000,0 1/min
Titreşim (Hz)	100,0 Hz
Azami merkezkaç kuvveti	3,47 kN

mekanik bilgiler

Uzunluk	223,0 mm
Genişlik	190,0 mm
Yükseklik	102,0 mm
Ağırlık	6,26 kg
Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon1	5,0
Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon2	0,0
Uzunluk delik şeması	9,0 mm
Genişlik delik şeması	125,0 mm
Delik çapı delik şeması	12,0 mm

Elektrikli motor

Motor tipi	Asenkron motor

Çevre karakteristik verileri

Koruma sınıfı	III / Koruyucu düşük gerilim
Koruma sınıfı	IP67

Elektrik

Açık/Kapalı şalteri	Hayır
Çalışırlık göstergesi	Evet
Frekans ayarı	Hayır
Entegre konvertör	Hayır
Kablo uzunluğu	10,0 m
Fiş türü	CEE fiş 3P 32A 42V 4H

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com