

DS70

Dízelmotoros döngölő

A profi az extrém tömörítési munkákhoz

Egészítse ki dízelflottáját a Wacker Neuson dízel döngölőjével. A DS70 kiegyensúlyozott, kompakt méretekkel és alacsony CO-kibocsátással rendelkező gép. Ezért árkokban végzett tömörítési munkákhoz is jól használható. A DS70 nagy teljesítményt nyújt a kötött, vegyes és durva szemcséjű talajok tömörítéséhez.

Fő jellemzők

- Dízelmeghajtás
- Extrém teljesítmény
- Egyetlen kar az indításhoz, üresjárathoz és leállításhoz

Műszaki adatok

mechanikai Teljesítményadatok

Ütésszám	667,0 1/min
Felületi teljesítmény	174,0 m²/h
Előfutás	8,8 m/min
Ütőerő	21,0 kN

mechanikai Adatok

Hosszúság	740,0 mm
Döngölőtalp hossza	340,0 mm
Külső keréknyomtáv	370,0 mm
Döngölőtalp szélessége	330,0 mm
Magasság	1.000,0 mm
Tömeg	85,00 kg
Üzemi tömeg	86,4 kg
Lökethossz a döngölőtalpnál	75,0 mm

Környezetvédelmi adatok

Üzemi hőmérséklet-tartomány	-10 - 40 °C
Hangteljesítményszint LWA, garantált	108,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA (szabvány)	EN 500-4
HAV-zúgási zajszint (mért érték)	11,9 m/s²
HAV-zúgási zajszint (szabvány)	EN 500-4

Üzemanyagok

Olajspecifikáció	SAE 10W-40
Olajmennyiség	0,900 l

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Elérhető motorok

Yanmar L48V6

Motortípus	Dízelmotor
Égetési eljárás	Négyütemű
Henger	1
Lökettérfogat	219 cm³
Üzemanyag típusa	Dízel EN 590
Üzemanyag fogyasztás	0,84 l/h
Tartálytérfogat	3,40 l
Névleges teljesítmény	3,40 kW
Névleges fordulatszám	3.600 PL
Szabvány (Névleges teljesítmény)	SAE J1349
Üzemi teljesítmény	3,1 kW
Üzemi fordulatszám	3.600 PL
Szabvány (Üzemi teljesítmény)	ISO 3046-1
Motorgyártó	Yanmar
Motor jelölése	L48V6

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com