

产品指南



WACKER
NEUSON

威克
诺森

全能就是行!



威克诺森 产品的优势

1.质造精品

威克诺森，深知每一位客户对品质的追求，以精湛的产品品质和精良的产品性能，为客户提供可靠的解决方案，是您值得信赖的合作伙伴。

2.贵胃所想

从源头把关，在研发、制造、品质、工艺相关方面不断地优化和改进产品，形成现代化的产业链，为消费者提供更多的选择。


3.使命必达

“全行就是行”的品牌核心价值理念，更是承诺，全方位满足您的任何需求，随时准备好为您服务。




始于 1848 年的德国建机

混凝土
技术




04

压实 - 冲击夯, 平板夯



06

压实 - 压路机




10

破碎



12

发电机, 泵




14

挖掘机




16

履带挖掘机



18

全地形多功能养护车



24

插入式振动棒



IREN

4种棒头直径



IRFU

5种棒头直径

外置式振动器和转换器



5-系列

AR53
AR54

5种型号
6,000-9000 rpm
8.16-9.12 kN



FUE
M/S 85

插入式振捣棒	IREN ⁴⁵				IREN ⁵⁸	
	单位					
	振动棒头直径	mm	45		58	
	有效压实 Ø*	cm	60		85	
	电压	V	42		42	
	电流	A	10		17.3	
	频率	Hz	200		200	
	保护软管**/ 电源线	m	18		18	

插入式振捣棒 配有内置变频器	IRFU30 IRFU38 IRFU45 IRFU58 IRFU65									
	单位									
	振动棒头直径	mm	30	38	45	57	65			
	有效压实 Ø*	cm	40	50	60	85	100			
	电压	V	220-240 1~	220-240 1~	220-240 1~	220-240 1~	220-240 1~			
	电流	A	2.2	3.5	4.8	6	7.5			
	频率	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60			
	保护软管**/ 电源线	m	15/15 +0.5	15/15 +0.5	15/15 +0.5	15/15 +0.5	15/15 +0.5			

外置式振动器	AR53 系列				AR54 系列	
	单位					
	振动转数	rpm	6000-9000		6000	
	离心力 最大	kN	13.77-14.14		14.23	
	标准离心力	kN	8.16-9.12		8.22	
	额定电压	3~ V	42/250		250	
	额定电流	A	2.4/18.2		3.1	
	重量	kg	11.6-12.3		13.4	
	发动机功率	KW	0.8-1.1		1.2	
	长 x 宽 x 高	mm	231 x 184x 188		245 x 150x 186	

变频器	FUE M/S 75A		FUE M/S 85A	
	单位			
	重量	kg	29.5	42
	输入/输出电压	V	400/ 42 3~	400/ 42 3~
	输入/输出频率	Hz	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200
	输入/输出电流	A	13/75	13/85
	电源线	m	2.5	2.5

*这份不具约束的声明基于威克诺森客户在特定工作条件下的实践经验。这些规范可能因特定条件而有所不同。我们建议您一定要在工作条件下进行混凝土试验工作。

**可提供各种长度的保护软管。



夯板机	BS50-2plus			BS60-2plus		
	单位			单位		
	长*宽*高	mm	673 x 343 x 940	长*宽*高	mm	673 x 343 x 965
	冲击夯底板尺寸(宽)	mm	165/280	冲击夯底板尺寸(宽)	mm	280
	操作重量	kg	56/59	操作重量	kg	66
	最大冲击速率	rpm	700	最大冲击速率	rpm	700
	发动机类型	-	WM80	发动机类型	-	WM80

夯板机	BS60-4As			DS70		
	单位			单位		
	长*宽*高	mm	673 x 343 x 965	长*宽*高	mm	735 x 370 x 1,000
	冲击夯底板尺寸(宽)	mm	280	冲击夯底板尺寸(宽)	mm	280
	操作重量	kg	72	操作重量	kg	83
	最大冲击速率	rpm	680	最大冲击速率	rpm	670
	发动机类型	-	GXR120	发动机类型	-	L48

电动冲击夯	AS30e			AS50e			AS60e		
	单位			单位			单位		
	使用重量	kg	42	使用重量	kg	70	使用重量	kg	70
	最大冲击速率	1/min	82	最大冲击速率	1/min	680	最大冲击速率	1/min	680
	使用标准充电器的充电时间	h	4	使用标准充电器的充电时间	h	4	使用标准充电器的充电时间	h	4
	使用快速充电器的充电时间	min	80	使用快速充电器的充电时间	min	80	使用快速充电器的充电时间	min	80
	范围/每次充电	m	495	范围/每次充电	m	270	范围/每次充电	m	250

电池	BP1000			BP1400		
	单位			单位		
	电池种类	-	锂电池	电池种类	-	锂电池
	重量	kg	9.4	重量	kg	9.4
	长宽高	mm	220 x 290 x 194	长宽高	mm	220 x 290 x 194
	额定电压	V	51	额定电压	V	51
	电池容量	Wh	1008	电池容量	Wh	1400

混凝土技术

压实

破碎

动力, 泵

加热器

M-系列

挖掘机

全地形多功能装载机

振动平板夯



电动平板夯	AP1840e AP1850e AP2560e			
	单位			
	使用重量	kg	107	103
	工作宽度	mm	400	500
	使用标准充电器的充电时间	h	4	4
	使用快速充电器的充电时间	min	80	80
	每小时压实性能	m²/h	648	810

电池	BP1000 BP1400		
	单位		
	电池种类	-	锂电池
	重量	kg	9.4
	长宽高	mm	220 x 290 x 194
	额定电压	V	51

电池容量	Wh	1008	1400
------	----	------	------

单向振动平板夯	VP1135AW VP1340AW VP1550AW VP2050AW				
	单位				
	操作重量	kg	58-64	76-83	86
	激振力	kN	11	13	15
	工作宽度	mm	350	400	500
	频率	Hz	98	98	97
	发动机		本田 GX160	本田 GX160	本田 GX160
	额定功率 (3,600rpm)	kW	3.5	4.8	3.6
					4.8

双向振动平板夯	WPU1550AW		BPU2540	
	单位			
	操作重量	kg	90	145
	激振力	kN	15	25
	工作宽度	mm	500	500
	工作高度（最低）	mm	556	666
	频率	Hz	98	90
	发动机		本田 GX 160	本田 GX 160
	额定功率（3,600rpm）	kW	3.6	4.0

压路机



		RD18-80	RD27-120	RD27-120C	RD40-130	RD45-140	
双钢轮压路机	单位						
	压路机种类		双轮压路机	双轮压路机	前钢后胶	双轮压路机	双轮压路机
	操作重量	kg	1580	2,695	2,595	3,965	4,345
	最大操作重量	kg	1840	3,410	3,320	4,920	5,300
	最大操作宽度	mm	856	1,250	1,220	1,350	1,430
	蟹行宽度	mm	-	55/55	55/55	63/63	63/63
	激振力 I/II	kN	25/16	52/32	52/32	64/39	64/39
	发动机		久保田D1005	久保田 D1503	久保田 D1503	久保田 V2203	久保田 V2203
	工作功率	kW/HP	14.8/20.1	22.9/31.1	22.9/31.1	34.6/47.1	34.6/47.1

		RTx-SC3	
振动压路机	单位		
	操作重量	kg	1,467
	滚轮直径	mm	520
	滚轮宽度	mm	560-820
	发动机类型	水冷式三缸柴油引擎 (带电启动器)	
	工作功率	kW	15.5

破碎镐



BH23



BH55 高原版

汽油破碎机

BH23		
单位		
长x宽x高(不带工具)	mm	777 x 492 x 346
重量(不带工具)	kg	23.8
发动机型号	-	威克诺森 WM80
冲击速率	1/min	1,300
单次冲击能量	J	38-55
额定输出功率	kW	1.6
油箱容量	l	1.8

汽油破碎机

BH55 高原版		
单位		
长x宽x高(不带工具)	mm	777 x 492 x 346
重量(不带工具)	kg	25.0
发动机型号	-	威克诺森 WM80
冲击速率	1/min	1,350
单次冲击能量	J	55
额定输出功率	kW	1.6
油箱容量	l	1.8

路面切割锯

水泵

BFS735



BFS1350

APT8T



PT4A

		BFS735	BFS940
路面切割锯	单位		
	长x宽x高	mm	746x488x857
	重量	kg	69
	最大刀片直径	mm	350
	最大切割深度	mm	120
	刀轴直径	mm	25.4
	输出功率@3,600 rpm	kW	3.7
	燃油箱容量	l	3.1

		BFS1350
路面切割锯	单位	
	长x宽x高	mm
	重量	kg
	最大刀片直径	mm
	最大切割深度	mm
	刀轴直径	mm
	输出功率@3,600 rpm	kW
	燃油箱容量	l

		PT4A	PT6LT	APT8T
水泵	单位			
	进水口和出水口直径	mm	100	152
	长度	mm	755	2,692
	宽度	mm	540	1,626
	高度	mm	600	1,753
	操作重量	kg	85.1	1,108
	总扬程	m	30	30.5
	最大排量	l/min	2,050	4,935
	可通过最大颗粒直径	mm	27	50

挖掘机



803



EZ17

挖掘机	803		
	单位		
	操作重量	kg	1,051 -1,090
	铲斗容量	m³	0.025
	发动机动力输出 (根据 ISO)	kW/HP	9.6 / 13
	挖掘深度	mm	1,763
	最大卸载高度	mm	2,012
	挖掘半径	mm	3,090
	长×宽×高	mm	2,747×860×1,507
	最大挖掘力 (根据ISO 6015标准)	kN	8.9

挖掘机	EZ17		
	单位		
	操作重量	kg	1,797-1,895
	铲斗容量	m³	0.05
	发动机动力输出 (根据 ISO)	kW/HP	13.8/18.2
	挖掘深度	mm	2,330
	最大卸载高度	mm	2,440
	挖掘半径	mm	3,900
	长×宽×高	mm	3,585×1,300×2,360
	最大挖掘力 (根据ISO 6015标准)	kN	18.7

挖掘机

EZ20



EZ26



挖掘机

EZ20		
单位		
操作重量	kg	2,020
铲斗容量	m³	0.06
发动机动力输出 (根据ISO)	kW/HP	13.8
挖掘深度	mm	2,546
最大卸载高度	mm	2,485
挖掘半径	mm	4,150
长×宽×高	mm	3,566×1,400×2,397
最大挖掘力 (根据ISO 6015标准)	kN	18.7

挖掘机

EZ26		
单位		
操作重量	kg	2,710
铲斗容量	m³	0.09
发动机动力输出 (根据ISO)	kW/HP	15.8
挖掘深度	mm	2,537
最大卸载高度	mm	2,847
挖掘半径	mm	4,624
长×宽×高	mm	4,266×1,570×2,414
最大挖掘力 (根据ISO 6015标准)	kN	22.5

挖掘机



ET60



ET66

挖掘机	ET60		
	单位		
	操作重量	kg	5,700
	铲斗容量	m³	0.22
	发动机动力输出 (根据ISO)	kW/HP	35.9
	挖掘深度	mm	3,727
	最大卸载高度	mm	3,926
	挖掘半径	mm	5,958
	长×宽×高	mm	6,089×2,020×2,558
	最大挖掘力 (根据ISO 6015标准)	kN	36.3

挖掘机	ET66		
	单位		
	操作重量	kg	6,030
	铲斗容量	m³	0.25
	发动机动力输出 (根据ISO)	kW/HP	35.9
	挖掘深度	mm	3,877
	最大卸载高度	mm	3,977
	挖掘半径	mm	6,097
	长×宽×高	mm	6,105×2,020×2,558
	最大挖掘力 (根据ISO 6015标准)	kN	41.7

挖掘机



ET75



EW65

挖掘机	ET75		
	单位		
	操作重量	kg	7,300
	铲斗容量	m³	0.32
	发动机动力输出 (根据ISO)	kW/HP	35.9
	挖掘深度	mm	4,097
	最大卸载高度	mm	5,153
	挖掘半径	mm	6,264
	长×宽×高	mm	6,092×2,320×2,559
	最大挖掘力 (根据ISO 6015标准)	kN	55.5

轮式挖掘机	EW65		
	单位		
	操作重量	kg	6,764
	铲斗容量	m³	0.2
	发动机动力输出 (根据ISO)	kW/HP	36.4
	挖掘深度	mm	3,531
	最大卸载高度	mm	4,207
	挖掘半径	mm	6,024
	长×宽×高	mm	6,144×2,218×2,775
	最大挖掘力 (根据ISO 6015标准)	kN	50.7

全地形多功能养护车



8085



8085T

轮式全地形多功能养护车

8085

单位		
铲斗容量 (标准铲斗)	m³	0.85
操作重量 (标准设备)	kg	4,750
最大输出功率 (选配)	kW/hp	55.4
行驶速度 (选配)	km/h	0-20 (0-30)
最大流量 (泵, 选配)	l/min	70 (115)
最大压力	Bar	240
内倾角/外倾角	degree	50 / 45
倾翻载荷 (标准铲斗)	kg	3,650
有效载荷S=1.25 (托盘)	kg	2,150 / 2,000*
有效载荷S=1.67 (托盘)	kg	1,600 / 1,500*
挖掘深度	mm	40
高度	mm	2,480
长度	mm	5,280 / 5,600**
宽度	mm	1,780

轮式全地形多功能养护车

8085T

单位		
铲斗容量 (标准铲斗)	m³	0.85
操作重量 (标准设备)	kg	5,500
最大输出功率 (选配)	kW/hp	55.4
行驶速度 (选配)	km/h	0-20 (0-30)
最大流量 (泵, 选配)	l/min	70 (115)
最大压力	Bar	240
内倾角/外倾角	degree	45 / 40
倾翻载荷 (标准铲斗)	kg	3,300
有效载荷S=1.25 (托盘)	kg	2,000
有效载荷S=1.67 (托盘)	kg	1,500
挖掘深度	mm	80
高度	mm	2,590
长度	mm	5,870
宽度	mm	1,780

您的日常工作每一天都充满挑战。我们为您提供正确的解决方案，助您在竞争中处于优势地位。为此我们将提供您所需的一切：

威克诺森 - 全能就是行！



www.wackerneuson.cn

欢迎关注 官方微信号和小程序

