

APU2840e

Reverzní vibrační deska s akumulátorovým pohonem

Bezúdržbové a efektivní díky přímému pohonu DireX

Řada APU je technologický milník: Jako první na světě reverzibilní vibrační desky s přímým pohonem DireX jsou vibrační desky na baterie řady APU obzvláště účinné a zcela bezúdržbové. Bezemisní pohon a nízká celková výška z ní dělají ideální hutnící zařízení pro vyztužení v příkopech. Řada APU má vynikající jízdní vlastnosti na zemi i asfaltu a nabízí vysoký komfort ovládání, například díky robustnímu integrovanému dvojkolí a plynule nastavitelné rychlosti vpřed a vzad.

Hlavní přednosti

- Spuštění stisknutím tlačítka
- Žádné emise výfukových plynů
- Nejnižší konstrukční výška
- Komplexní ochrana díky ocelovému krytu
- Efektivní systém pohonu DireX
- Bateriový systém BatteryOne
- Vodicí oj
- Intuitivní vodící rukojeť s plynule nastavitelnou rychlostí
- Integrované transportní zařízení

Technické údaje

mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	28 kN
Plošný výkon	480,0 m²/h
Chod vpřed	20,0 m/min
Stoupavost	48,0 %
Standardní upevňovací deska	bez přídavné lišty

mechanické údaje

Délka základní desky	703,0 mm
Šířka	400,0 mm
Šířka zákl.desky	400,0 mm
Výška	1.188,0 mm
Výška ochr.rámu	618,0 mm
Tloušťka zákl.desky	10,0 mm
Hmotnost	180,00 kg
Výška stroje	618,0 mm

Enviromentální parametry

Úroveň součtu HAV (celková hodnota)	2,5 m/s²
Úroveň součtu HAV (norma)	EN 500-4

Elektrický systém

BOB10 Doba trvání	28,0 min
BOB14 Doba trvání	37,0 min

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com